

Informace o výrobku

**GLEIT -μ<sup>®</sup> SF 640**

mazací kapalina s tuhými mazivami

**nacházel<sup>®</sup>**

**lubricants**

## Popis výrobku

**GLEIT-μ SF 640** je speciálně vybraná kombinace minerálního základového oleje a k tomu odladěná světlá tuhá maziva.

**GLEIT-μ<sup>®</sup> SF 640** v jednom produktu kombinuje tři požadavky podle druhu použití ① ② ③.

Použitím **GLEIT-μ SF 640** bude na jedné straně optimálně umožněno povolení zarezlých a zapečených šroubů a na druhé straně namazání a konzervace strojních součástí.

## Okruhy použití

**GLEIT-μ SF 640** je určeno na mazání strojních a konstrukčních součástí, které vyžadují tenký, vysoce účinný mazací film, a kde se vyskytují vratné a oscilační pohyby. **GLEIT-μ SF 640** je velmi vhodné pro uvolňování pevně zarezlých nebo zapečených šroubových spojů, tak jako tenká antikorozi ochrana pro skladování a transport.

## Příklady použití

- klouby, řetězy, závěsy
- uvolňování pevně zapečených nebo zadřených šroubových spojů
- mazání strojních součástí slabým mazacím filmem (jako např. velo-řetězy, pružiny, zámky, závěsy)
- ochrana proti korozi strojních součástí a náradí

- ① uvolňuje
- ② maže
- ③ čistí

## Vlastnosti

- dobře maže
- chrání proti korozi
- velmi dobrá vzlínací schopnost
- má velmi vysokou rozpouštěcí schopnost na zkorodovaných a zapečených spojích jako jsou např. šrouby
- vytěsňuje vlhkost
- snáší se s pokožkou
- obsahuje životnímu prostředí přátelské pohonné médium a rozpouštědlo

**GLEIT -μ<sup>®</sup>**

speciální maziva  
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK  
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:  
Wessely Ges.m.b.H.  
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg  
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913  
e-mail: wessely@wessely.co.at  
www: wessely.co.at

**Váš partner pro speciální maziva**

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19 Praha 10 - Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz • http://www.nachazel.cz

## Použití

**GLEIT- $\mu$  SF 640** je k dispozici jako volné zboží i jako 400 ml spray. Použití spreje je ze všech způsobů nejjednodušší. Na uvolňovaná spojení, nebo na mazaná, konzervovaná, či čištěná místa jednoduše a cíleně nanést **GLEIT- $\mu$  SF 640**

postříkem. Aplikaci otevřeného zboží lze provádět stříkáním a u malých dílů také ponořením nebo štětcem. Produkt je možné také aplikovat pomocí automatických dávkovačů. U uvolňovaných spojů je potřebné po nanesení určitou dobu vyčkat aby bylo dosaženo vysokého stupně penetrace. To samé platí, pokud se

**GLEIT- $\mu$  SF 640** použije pro jiné účely. Vlastnosti produktu se plně projeví teprve po odpaření ředidla.

## Poznámky pro použití

- před použitím spreje dobře protřepat, volné zboží promíchat
- po aplikaci chvíli vyčkat aby produkt mohlo plně dosáhnout svého účinku
- pokud po první aplikaci nebylo dosaženo žádaného efektu doporučujeme operaci opakovat
- neaplikovat na horké součásti
- prázdné spreje kompletně vystříkat, odstranit plastový ventil a obal dát do kovového odpadu

Pod označením **GLEIT- $\mu$  SF 630** nabízíme biologicky odbouratelnou alternativu ke **GLEIT- $\mu$  SF 640**. Pro další informace Vám budeme rádi k dispozici.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.