

Informace o výrobku

GLEIT-μ[®]	SF 670
Bílé mazivo na řetězy	



Popis výrobku

GLEIT- μ SF 670 je založeno na kombinaci částečně syntetického maziva s vysokým podílem k tomu vybraných bílých tuhých maziv GLEIT- μ (WFSS).

Pro dosažení nejvyšší možné penetrační schopnosti, a tím také jednoduché aplikace, jsou aktivní funkční součásti rozpuštěny v rozpouštědle.

Po odpaření rozpouštědla se vytvoří velmi dobře držící, tlaku a vodě odolávající kluzný film s vynikajícími mazacími vlastnostmi, který je odolný i zředěným louhům a kyselinám.

Okruhy použití

GLEIT- μ SF 670 je určeno především pro mazání řetězů, lan a kluzných povrchů, kde je zvláště důležitá velmi dobrá lpící vlastnost (rychlloběžné řetězy). Pro mazací místa, kde je požadována vysoká odolnost vodě, dobré protiotěrové a mazací vlastnosti.

Příklady použití

- řetězy všeho druhu -
 - válečkové řetězy
 - čepové řetězy
 - řetězy s O-kroužky a pod.
- klouby, řetězy, kloubové závěsy
- ocelová lana
- kluzné dráhy a vedení
- vedení a převody v mycích a čistících zařízeních

Vlastnosti výrobku

- vynikající mazací schopnost
- chrání proti korozi
- dobrá schopnost zatékat
- velmi dobrá schopnost lpět na povrchu a odolnost proti odmrštění
- prodloužení intervalů mazání
- světlá barva a tím čisté při spotřebě i použití



Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913
e-mail: wessely@wessely.co.at
www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT-μ SF 670 je k dispozici jako otevřené zboží i jako 400 ml sprej. Použití spreje je ze všech způsobů nejjednodušší. Nádobu dobře protřepat a na mazané plochy **GLEIT-μ SF 670** cíleně nastříkat. Vlastnosti produktu můžeme plně využít až po odpaření ředidla.

Aplikaci otevřeného zboží lze provádět pomocí automatických mazacích zařízení, kapací maznice, štětcem apod. Při aplikaci máčením musí být brán zřetel na to, že není možné ponořit do **GLEIT-μ SF 670** celý řetěz. Řetěz stočit a vložit do ploché vany, kde **GLEIT-μ SF 670** nalijeme ca do poloviny výšky řetězových čepů a počkáme, až se kapilárním účinkem mazivo objeví na horní straně řetězu.

Poznámky pro použití

- spreje před aplikací dobře protřepat
- volné zboží (obsah kanystru) je bezpodmínečně nutné velmi dobře promíchat (usazeniny)
- po aplikaci počkat určitý čas, až do odpaření ředidla, aby bylo možné plně využít vlastnosti produktu
- prázdné spreje zcela vystříkat, odstranit plastový ventil a obal dát do tříděného kovového odpadu – v souladu se zákonem o odpadech

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.