

ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU

ANDEROL[®] CHAIN OIL XL 220

Vysokoteplotní syntetický oleje na řetězy

VŠEOBECNÉ INFORMACE

ANDEROL CHAIN OIL XL 220 je vysoce hodnotný, syntetický, vysokoteplotní oleje na řetězy postavený na polyoesterové bázi. Tento produkt používá patentovanou technologii pro zabezpečení vysokého bodu vznícení i bodu hoření.

ANDEROL CHAIN OIL XL 220 chrání proti opotřebení a minimalizuje usazeniny a společně s přirozenou čistící schopností udržuje řetězy čisté s méně provozními problémy.

TYPICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOST	ZKUŠEBNÍ METODA	HODNOTY
Stupeň viskozity dle ISO	.	220
Kinematická viskozita při 40°C, [cSt]	ASTM D-445	211
Kinematická viskozita při 100°C, [cSt]	ASTM D-445	20,6
Viskózní index	ASTM D-2270	114
Teplota tuhnutí, [°C]	ASTM D-92	-27
Teplota vzplanutí, [°C]	ASTM D-97	320
Teplota hoření [°C]	ASTM D-92	350
Teplota samozápalu [°C]	ASTM E-659	>425
Čtyřkuličkový test na průměr stopy otěru, 1 h / 75°C / 40 kg / 1200 ot. [mm]	ASTM D-4172	0.43
Čtyřkuličkový test, index otěrového zatížení, [kg]	ASTM D-2783	23
Specifická hmotnost při 15,6°C	ASTM D-1298	0,972
Korozní test, 48 hod. mořská voda	ASTM D-665B	vyhovuje
Teplotní okruh použití [°C]	---	-20 až 280

CHAIN OIL XL

Více informací vztahující se k produktu najdete v odpovídajícím bezpečnostním listě doprovázející každý produkt.

ANDEROL[®] je registrovaná obchodní známka firmy ANDEROL Inc.

Zde obsažené informace jsou předávány bez jakékoli záruky, reprezentace, stimulu nebo povolení, pouze je přesná podle našeho nejlepšího vědomí nebo získána ze zdrojů, které jsou firmou ANDEROL považovány za přesné a věrohodné. ANDEROL nepřebírá žádnou zákonnou zodpovědnost za spolehlivost této informace. Zkoušky by měli vykonávat pouze chemici nebo laboratorní technici s chemickou kvalifikací. Před použitím jakékoli chemikálie čtěte její štítek a bezpečnostní list (Material Safety Data Sheet).

Zastoupení pro ČR a SR

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU

- 2 -

APLIKACE

ANDEROL CHAIN OIL XL 220 byl vyvinut pro použití v tunelových a spirálových pecích. Olej může být také používán pro následující aplikace:

- dopravní systémy
- tiskařské a lakýrnické operace
- stroje na zpracování dřeva, například při výrobě prken, parket a překližek
- další aplikace, vyžadující vysokoteplotní maziva na ložiska, vačky a kluzné dráhy

VÝHODY

- vysoký bod vzplanutí i bod hoření
- vynikající protiotěrová charakteristika
- vynikající termální a oxidační stabilita
- snižuje opotřebení řetězu i zubů
- přirozená čistící schopnost
- výjimečně nízká tendence tvorby usazenin
- udržuje řetěz čistý a chrání ho proti tvorbě karbonových usazenin
- snižuje spotřebu maziva
- prodlužuje životnost řetězu
- minimalizuje nebezpečí požáru v peci
- snižuje dobu prostojů

Kompatibilita / snášenlivost

Olej ANDEROL Chain Oil XL 220 je plně kompatibilní s mazivy na bázi minerálních a esterických olejů. Produkt má přirozenou tendenci čistit usazeniny z řetězu. Při záměně maziva na mazivo ANDEROL Chain Oil XL 220 doporučujeme technickou konzultaci s pracovníky Anderol.

AChainXL 5/5/05 GMG

Váš regionální prodejce:



ANDEROL Inc.
PO Box 518, 215 Merry Lane
East Hanover, New Jersey USA
tel.: +1 / 973 / 887-7410
fax: +1 / 973 / 884-3825
http: www.anderol.com

Zastoupení pro ČR a SR

Nachazel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz