



## Foodmax Chain LT

### Potravinářský olej pro mazání hnacích a dopravních řetězů pro nízkoteplotní aplikace

#### Popis

Foodmax Chain LT je kapalina postavená na směsi uhlovodíkových základových olejů obsahující inhibitory koroze pro poskytnutí dlouhodobé mazací schopnosti a ochrany ve vlhkém prostředí a v širokém teplotním intervalu.

Foodmax Chain LT je určen pro mazání dopravních řetězů a ložisek pracujících nepřetržitě při nízké teplotě až do  $-40^{\circ}\text{C}$  a pro pomaluběžné řetězy.

#### Vlastnosti/Přednosti

- proniká velmi dobře do součástí řetězu: spojky, čepy, rolny, kde snižuje opotřebení a prodlužuje životnost řetězu
- nevytváří tvrdé karbonové zbytky
- mísitelný s estery, minerálními oleji i dalšími syntetickými uhlovodíky

#### Použití

Pro pohonné a dopravníkové řetězy v potravinářském průmyslu, především pak v mrazících tunelech. Nanášení se provádí podle potřeby štětcem, kapací maznicí nebo automatickými mazacími systémy.

#### Technické údaje

	Testovací metoda	Chain LT
vzhled		naběhlá čirá kapalina
základový olej		plně syntetický
hustota		0,87
viskozita při $40^{\circ}\text{C}$ , cSt	ASTM D-4451	15
viskozita při $-20^{\circ}\text{C}$ , cSt	ASDM D-4451	793
4 kuličkový zkušební přístroj		
• síla při svaření, kg	IP 239	200
• index zatížení/opotřebení		45
teplotní okruh nasazení, $^{\circ}\text{C}$		-45 až 150

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit