



## Foodmax Grease SI

### Silikonová plastická maziva pro potravinářský průmysl

#### Popis

Foodmax Grease SI je řada plastických maziv postavených na silikonovém základě určených pro mazání ventilů a kohoutů. Mazivo je dostupné v několika konzistencích pro mnoho různých aplikací.

#### Foodmax Grease SI-000

- velmi přílnavé mazivo zkonstruované pro zajištění dokonalé těsnosti a regulérního plynulého pohybu u kohoutů s mono-pohybem
- dlouhá životnost
- nerozpustné ve vodě
- zlepšuje životnost a zabraňuje opotřebením keramických talířů
- schválení pro vodu od Beylaws Scheme na BS-6920
- aplikovatelné pomocí centrálních mazacích systémů
- obsahuje PTFE

#### Foodmax Grease SI-00, 0 & 1

- silikonové mazivo speciálně určené pro mazání závitů v univerzálních kohoutech
- vysoká mazací schopnost
- pomáhá ke kompletnímu těsnění
- aplikovatelné prostřednictvím automatických mazacích zařízení

#### Foodmax Grease SI-3

- velmi přílnavé mazivo navržené pro dosažení dobré těsnící schopnosti a dokonalého mazání čepů v horní části kulových kohoutů
- obsahuje PTFE
- schváleno firmou Krupp Cranes pro mazání teleskopických ramen jeřábů

#### Foodmax Grease SIHP

- pro mazání materiálů, které jsou vystaveny častým změnám teploty v přítomnosti vody nebo chemikálií
- Vynikající odolnost proti vodě a chemikáliím
- Vynikající těsnící vlastnosti

### Technické údaje

Foodmax Grease	SI 000	SI 00	SI 0	SI 1	SI 3	SIHP
barva	transparentní bílá					
Základový olej	metylpolysilikonový					
Zahušťovadlo, typ mýdla	anorganické					
Viskozita zák. oleje při 25°C cSt	1500	1500	1500	1500	1500	
Hustota při 15°C, kg/dm <sup>3</sup>	0,98	1,03	1,01	0,98	1,05	0,97
Bod skápnutí, °C	>290	>290	>290	>290	>290	>290
Třída konzistence NLGI	000	00	0	1	3	2/3
Teplotní okruh použití °C	-50 - 180	-50 - 180	-40 - 180	-40 - 180	-30 - 200	-45 - 185

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit