

Informace o výrobku

Elaskon UBS 2

Elaskon UBS 2 je ochrana spodků proti korozi – použití u osobních, nákladních automobilů a autobusů.

Vlastnosti:

Elaskon UBS 2 na bázi bitumenu, speciálně vyvinut pro snadné použití. Vynikající směs surovin vytváří výrobek s velmi dobrou přilnavostí na různých površích. Vykazuje výbornou ochranu proti úderu kamenem a korozi.

Pokyny pro zpracování:

Elaskon UBS 2 lze bez problémů nanášet pomocí vzduchové pistole a bezvzduchové pistole. Tlak při nanášení : 4 – 7 bar. Výrobek může být bez ztékání a mlhy použit při teplotě 5°C – 35°C. Lze snadno odstranit testbenzínem.

na bázi bitumenu

zůstane elastický

skladování:

zavřený balení: min. 1 rok

dodává se v:

200 l sud
30 l hobok
10 l plechovka
1 l plechovka (stříkatelný)



Elaskon Sachsen GmbH _Co. KG
for special lubricants
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Nemecko

Tel.: +49 (0) 351 2 85 75-0
Fax: +49 (0) 351 2 85 75-99
internet: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technické údaje

stav: 31.01.2006

Elaskon UBS 2

Hustota (15°C)	DIN 51757	1,04	g/cm ³
Bod vzplanutí	DIN EN 22719	ca. 40	°C
Viskozita (vytékací miska tryska 4/25°C)	DIN 53211	60-90	s
Obsah pevné látky		ca. 50	%
Zkouška na solnou mlhu	DIN 50021, SS	200 h	
Nanesené množství		ca. 30	g/m ²
Doba schnutí		< 5	h

Údaje se zakládají na dnešním stavu našich poznatků. Nepředstavují ale žádné zajištění vlastností výrobku a neodůvodňují žádný smluvní právní vztah.