

## Informace o výrobku

**GLEIT -μ<sup>®</sup> SF 615**

ošetřující médium



## Popis výrobku

**GLEIT-μ SF 615** je ošetřující médium s antikorozními vlastnostmi, které je založeno na speciálně vybrané kombinaci základových olejů a k tomu určenému a odzkoušenému souboru aditiv.

**GLEIT-μ SF 615** má vynikající rez rozrušující a čistící vlastnosti, dobře maže a splňuje také požadavky na konzervaci.

## Okruhy použití

jsou u **GLEIT-μ SF 615** převážně v oblastech údržby a oprav strojních součástí, které vyžadují tenký mazací film, které musí být chráněny proti korozi nebo u kterých je zapotřebí vytěsnit z povrchu vlhkost.

## Příklady použití

- ošetření a údržba strojních součástí
- mazání tenkým mazacím filmem (jako např. řetězy jízdních kol, pružin, zámků, kloubových závěsů) a měřidel
- vytěsňování vlhkosti na regulátorech, zásuvkách, rozdělovačích, ....
- čištění strojních součástí při jejich současné konzervaci
- meziskladování kovových součástí
- ochrana proti kondenzaci vody a s tím spojených korozních škod zapříčiněných kolísáním teploty

## Vlastnosti

- ošetřuje a udržuje
- chrání hodnotné strojní součásti před poškozením korozi
- velmi dobrá vzlínací schopnost
- má velmi vysokou rozpouštěcí schopnost na zkorodovaných a zapečených spojích jako jsou např. šrouby
- dobře maže
- chrání proti korozi
- vytěsňuje vlhkost
- ideální pro ochranu skladovaných součástí proti korozi (meziskladování)

**GLEIT -μ<sup>®</sup>**

Speciální maziva  
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK  
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

**Váš partner pro speciální maziva**

## Použití

**GLEIT-μ SF 615** je dodáváno jako volné zboží. Na uvolňovaná spojení, nebo na mazaná, konzervovaná, či čištěná místa jednoduše a cíleně nanést **GLEIT-μ SF 615** postříkem. Aplikaci lze také u malých dílů provádět ponořením nebo štětcem. Na uvolňovaných spojích je potřebné po nanesení určitou dobu vyčkat aby bylo dosaženo vysokého stupně penetrace. Při použití jako čisticí doporučujeme krátce po aplikaci čištěná místa otřít hadrem nepouštějícím chloupky.

## Poznámky pro použití

- po aplikaci chvíli vyčkat aby produkt mohlo plně dosáhnout svého účinku
- při použití jako čisticí bezprostředně po nanesení filmu na čištěná místa tato místa otřít chloupky nepouštějícím hadrem nebo okartáčovat kartáčem
- pokud po první aplikaci GLEIT-μ SF 615 nebylo dosaženo žádaného efektu doporučujeme operaci zopakovat
- neaplikovat na horké součásti
- při použití, kde se vyskytují plastové nebo gumové součásti odzkoušejte nejdříve jejich snášenlivost

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.