

Informace o výrobku

# Deaform GB-V

## Vlastnosti

**Deaform GB-V** je založen na vysoce viskózních frakcích minerálních olejů s účinnými přísadami. **Deaform GB-V** má dobrou přilnavost a velmi dobrý oddělovací účinek. Není emulgovatelný.

## Oblasti použití

**Deaform GB-V** se používá jako formovací a separační prostředek při výrobě dílů z porobetonu.

## Pokyny pro zpracování

**Deaform GB-V** je dodáván ve stavu k okamžitému použití. Nanáší se štětcem nebo stříkáním v pokud možno tenkém rovnoměrném filmu na čisté a suché stěny forem. Průměr stříkací trysky max. 1 mm. Louže a odkapy utřít!

## Zákony/Normy

**Deaform GB-V** nepodléhá, ve smyslu směrnice o nebezpečném zboží, žádnému zvláštnímu značení. Je třeba brát ohled na zákony a normy týkající se ochrany vody. Bezpečnostní list je k dispozici.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,89 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 40°C	95 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562, část 1
Bod vznícení	>250°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	<-12°C	DIN ISO 3016
Třída ohrožení vod	WGK 1	slabě ohrožující
Barva	nahnědlá	

## Skladovatelnost:

**1 rok v originálním uzavřeném obalu**  
**Je třeba brát ohled na předpisy a zákony o látkách ohrožujících vodu.**

## Dodává se v:

**200 l sud**  
**1 000 l kontejner**  
**autocisterna**

## Stav 11/ 99

### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

## Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,  
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
mail:info@elaskon.de