

Informace o výrobku

# Formenal Bio II

## Vlastnosti

**Formenal Bio II** je na bázi směsi esterů mastných kyselin s účinnými přísadami. **Formenal Bio II** má vynikající přilnavost na všech typech šalovacích materiálů a velmi dobrý dělicí účinek, nenafukuje se, netvoří póry, není emulgovatelný. **Formenal Bio II** nepůsobí agresivně na polyuretan nebo dvousložkové akrylové laky.

## Oblasti použití

**Formenal Bio II** je biologicky snadno odbouratelný speciální dělicí prostředek pro použití v betonářském průmyslu

## Pokyny pro zpracování

**Formenal Bio II** je dodáván ve formě, která je vhodná k okamžitému zpracování. **Formenal Bio II** se nanáší ve velmi tenké vrstvě na suché, čisté bednění. Stříkáací tryska má průměr max. 1 mm. Vytřít louže.

## Zákony/Normy

**Formenal Bio II** je ve smyslu metody CEC L-33-A-94 během 21 dnů z 80 % biologicky odbouratelný. Je vyznamenán Německým Institutem označením „Modrý anděl“. **Formenal Bio II** nepodléhá žádnému dalšímu zvláštnímu značení. Zbytky tohoto oleje nelikvidovat spolu s šalovacími oleji na minerální bázi! Bezpečnostní list podle EU je k dispozici.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,90 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 20°C	18 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	170°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	-25°C	DIN ISO 3016
Barva	1	DIN ISO 2049

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,  
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**Biologicky rychle odbouratelný**

**Skladování:  
V originálním uzavřeném obalu  
1 rok**

**Dodává se v:**

**20 l kanistr  
200 l sud  
1 000 l kontejner  
Autocisterna**

**Stav 11/ 99**

### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: info@elaskon.de