

Informace o výrobku

Formenal Mischerschutz

Vlastnosti

Formenal Mischerschutz je na bázi nízkoviskózních frakcí minerálních olejů a účinných látek. **Formenal Mischerschutz** má dobrou přilnavost a velmi dobrý dělicí účinek.

Oblasti použití

Formenal Mischerschutz je určen k ochraně stavebních strojů a dopravních prostředků před napečením/nalepením betonu a korozi.

Pokyny pro zpracování

Formenal Mischerschutz se používá denně před uvedením stavebních strojů a dopravních prostředků do provozu. Výrobek je dodáván ve formě vhodné k okamžitému použití, nanáší se stříkáním nebo štětcem.

Zákony/Normy

Bezpečnostní list podle EU je k dispozici. Je třeba brát ohled na zákon o ochraně vody. Třída ohrožení vody WGK 1: silně ohrožuje vodu. **Formenal Mischerschutz** nepodléhá žádnému dalšímu zvláštnímu značení.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,88 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	19 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Bod vplanutí	140°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -30°C	DIN ISO 3016
Barva	2,5 žlutavo-hnědá	DIN ISO 2049

Skladování:
V originálním uzavřeném obalu 1 rok

Je třeba brát ohled na předpisy a normy o látkách ohrožujících vodu.

Dodává se v:

**200 l sud
1 000 l kontejner
Autocisterna**

Stav 04/98

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Přátelství 681, 104 00 Praha 10 – Uhřetěves,
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de