

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] TZ 316

Mazivo pro hluboké tažení



Popis výrobku

GLEIT-μ TZ 316 je homogenní, tekutá, ke zpracování připravená emulze pro hluboké tažení, která neobsahuje minerální olej. Velmi dobrou tlakovou odolností a vynikajícím separačním účinkem budou optimálně podporovány tvářecí procesy za studena.

GLEIT-μ TZ 316 se používá ve stavu dodání. Jednoduchým zředěním vodou je **GLEIT-μ TZ 316** maximálně cenově výhodné a jednoduše zpracovatelné. Prostřednictvím vynikajícího chladícího účinku produkt dobře odnímá teplo vzniklé přetvářením.

Okruhy použití

GLEIT-μ TZ 316 je světle zbarvené mazivo neobsahující minerální olej, které se především osvědčilo jako prostředek pro těžké tvářecí procesy tažením u ocelí, ušlechtilých ocelí a hliníku. Pro barevné kovy je vhodné jen omezeně.

Příklady použití

- protlačování kovů
- ohýbání, obrubování a další tvářecí profilů
- tažení krytů, skříní, nádob a podobných forem s vysokými požadavky na konstantní mazací podmínky

Vlastnosti

- vynikající mazací schopnost při tvářecí plechů všeho druhu, také karoserií
- usnadňuje tečení materiálu při tažení
- mnohonásobné snížení tvorby rýh a příděrů na náradí i taženém dílu
- zbytky po tažení jsou lehce odstranitelné
- nenapadá dýchací cesty a dobře se snáší s pokožkou
- lehce odstranitelné, žádný minerální olej – biologicky odbouratelné
- dobrá antikorozi ochrana pro meziskladování

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

<http://www.wessely.co.at>

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT-μ TZ 316 se používá ve stavu dodání. Jeho tekutá konzistence je vhodná pro jednoduché nanášení pomocí štětce, válečkem nebo automatickými stříkacími zařízeními. Integrovanou antikorozní ochranou je možné bezproblémové meziskladování vytvořených dílů.

Poznámky pro použití

- Po odebrání maziva z nádoby tuto nádobu vždy pečlivě uzavřít.
- Nemíchat s mazivy na jiném základě, snižujete tím výkon
- Chránit před mrazem

Čištění

Zbytky **GLEIT-μ TZ 316** je možné odstraňovat běžnými průmyslovými čisticími metodami.

Další nabízená maziva pro tváření:

GLEIT-μ TZ 315M – vodou ředitelná pigmentovaná pasta na základě rostlinných a živočišných tuků

GLEIT-μ TZ 317 - syntetický olej pro tažení

Prosím vyžádejte si informace o produktech.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.