

## Informace o výrobku

**GLEIT -μ<sup>®</sup> HF 450**

Vysokoteplotní plastické mazivo

**nacházel<sup>®</sup>**

**lubricants**

## Popis výrobku

**GLEIT-μ HF 450** je postaveno na zvláště vybraném vysoce hodnotném perfluorovaném polyéterickém základovém oleji a vysokoteplotně stabilní **GLEIT-μ** kombinaci bílých tuhých maziv. Tato kombinace zaručuje vysokou teplotní stabilitu při současné vysoké odolnosti vůči mnoha druhům chemikálií. Jeho inertním chováním je zaručena dlouhodobá snášenlivost s plasty a elastomery. Je také možné nasazení ve vakuu. Velmi nízký sklon k vypařování umožňuje dlouhodobou životnost v teplotním okruhu přes 200°C, kde mnohonásobně překonává běžná vysokoteplotní polymočovinová, silikonová a fluorsilikonová maziva.

## Okruhy použití

jsou u **GLEIT-μ HF 450** v oblastech nasazení, kde všemi tradičními mazivy nemohou být splněny vysoké technické požadavky. Nasazení **GLEIT-μ HF 450** se jeví též velmi smysluplné při sledování ekonomických ukazatelů (životnost, provozní spolehlivost, snižování nákladů z důvodu neuskutečněných údržbových prací, a pod.).

## Příklady použití

- pomaluběžná kluzná a valivá ložiska na dopravnících v lakovnách, transportní řetězy v textilkách, na mycích a odmašťovacích zařízeních, v pecích a pekárenských automatech
- vřetena, kuželky, kulové ventily, šoupátka a regulátory na horkých přístrojích, těsnění a ucpávky na armaturách a ventilech
- vysokoteplotně namáhané převody tiskáren (laserové tiskárny)
- v jemné mechanice a foto-kino přístrojích (jako např. projektory)
- kluzné dráhy v gumárenském průmyslu
- lékařská technika

## Vlastnosti

- odolnost vysokým teplotám do 260°C, krátkodobě až do 280°C
- vynikající odolnost mnoha chemikáliím
- velmi dobrá snášenlivost s plasty a elastomery
- vysoká mazací schopnost prostřednictvím bílých tuhých maziv
- nepodléhá povinnosti označení
- extrémně tlakově odolný
- dlouhá životnost v oblasti vysokých teplot
- vhodné pro valivá i kluzná ložiska při extrémních podmínkách nasazení

**GLEIT -μ<sup>®</sup>**

speciální maziva  
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK  
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

**Váš partner pro speciální maziva**

## Použití

**GLEIT- $\mu$  HF 450** je možné nanášet pomocí běžných ručních i automatických mazacích a dopravních zařízení, tak jako i ručně pomocí špachtle a pod.

Pozor: **GLEIT- $\mu$  HF 450** nemíchat s mazivy na jiném základě!

## Poznámky pro použití

- Mazané součásti pečlivě očistit od každých nečistot (také od ochranných antikoročních olejů a jim podobných)
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- při použití pro mazání kluzných a valivých ložisek přesně stanovit a dodržet plnicí množství
- rádi Vám budeme nápomocni při určení potřebného množství

### Důležité upozornění

Při teplotách nad 300°C se z důvodu začínajícího termického rozkladu tvoří zdraví škodlivé výpary.

