

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] HP 515

Bílá pasta pro tváření za studena



Popis výrobku

GLEIT-μ HP 515 je homogenní, dobře roztíratelná, světle zbarvená pasta s vysokým podílem synergeticky působících bílých tuhých maziv. Je postavena na bázi speciálně k tomuto účelu vybraného minerálního oleje. Extrémní odolnost tlaku a vysoký oddělovací účinek přináší dobré výsledky při tvářecích procesech za studena také i tam, kde již oleje nebo tuky jsou nedostačující. Vysoký výkon **GLEIT-μ HP 515** je v široké míře nezávislý na kvalitě zpracovávaného materiálu.

Okruhy použití

GLEIT-μ HP 515 se používá při tvářecích procesech za studena, kde již není spokojenost s obvyklými mazivy. S **GLEIT-μ HP 515** mohou být vyřešeny problémy, jak s druhem a kvalitou zpracovávaného materiálu, tak i splnění extrémní požadavky (např. velmi silné plechy). Obory použití jsou především při vysekávání, tažení, ohýbání, tlakové tažení, válcování a tváření profilů. Upozornění: s dílů, které budou po tváření dále povrchově upravovány galvanováním nebo lakovány, musí být **GLEIT-μ HP 515** dobře odstraněno vhodnými odmašťovacími.

Příklady použití

- ražení, vysekává, lisování, řezání závitů
- ohýbání, válcování a obrubování
- redukování, profilové válcování

Vlastnosti výrobku

- světlá barva a tím čisté při práci i použití
- vysoká tlaková odolnost a tím dobrá oddělovací schopnost
- konstantní, nízké hodnoty tření
- dobrá antikorozi ochrana a vysoká odolnost vodě
- vhodná pro rozdílné materiály jako jsou austenitické a feritické ocele, měď, hliník, zinek a jejich slitiny
- zabraňuje přenášení materiálu na nástroj (návarky) a snižuje opotřebení svým vysokým mazacím účinkem
- nepodléhá označení

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nachazel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ HP 515 je možné nanášet běžnými ručními i automatickými mazacími přístroji, tak jako i pomocí tuhého štětce nebo chloupky nepouštějícím hadrem na nářadí nebo na materiál. Používá se ve stavu dodání, tzn. nezředěné. Jemnějšího nastavení mazacího účinku, avšak současně i jeho snížení, je možné dosáhnout zředěním vhodným minerálním olejem. Díly je možné čistit všemi dostupnými odmašťovacími prostředky.

Poznámky pro použití

- mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- nádoby po použití vždy dobře uzavřít

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.