

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] SF 690

řezný olej pro nejvyšší zatížení



Popis výrobku

GLEIT-μ SF 690 je řezný olej postavený na bázi ropného oleje vybaveného pro optimalizaci řezných procesů vysokovýkonnými tuhými mazivy.

Součásti použitých látek neobsahují chlor, nejsou reaktivní a ani neobsahují žádné nechtěné součásti jako nitridy, těžké kovy nebo síru.

Vynikajícího mazacího a řezného výkonu bylo dosaženo prostřednictvím obsahu synergeticky působících látek ve spojení s ropným olejem.

Okruhy použití

GLEIT-μ SF 690 je určeno pro všechny těžké až nejtěžší řezné procesy. Pro opracování surovin jako jsou ocele zpracovávané za studena, cementované, zušlechťené a nitridované ocele, nekoroذující feritické, austenitické a martenziticky tvrzené ocele, teplotně odolné ocele, slitiny niklu, kobaltu a titanu. Jeho použití je také možné u barevných kovů, kde nezpůsobuje skvrny, nebo jako vysokovýkonný olej pro ražení, stíhání, děrování a pod.

Příklady použití

- řezání závitů
- ražení, děrování, vysekávání
- frézování a vrtání (i hluboké)
- lisování, protahování

Vlastnosti výrobku

- zvyšuje životnost nářadí a tím produktivitu
- velmi vhodný pro třískové a jim blízké obráběcí pochody
- velmi vhodný pro ocele a zvláště, především těžce obrobitelné, materiály
- žádné barevné změny u barevných kovů
- redukuje nápalky na noži
- dává vysokou jakost povrchu
- obráběcí olej bez obsahu chlóru
- nepodléhá vyznačení
- má neutrální zápach a dobře se snáší s pokožkou

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913
e-mail: wessely@wessely.co.at
www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT-μ SF 690 je jako otevřené zboží dodáváno ve vysoké viskozitě. Nanášení se provádí pomocí štětce, kapací maznicí nebo automatickými olejovými tryskami. Produkt se používá ve stavu dodání v nezředěném stavu.

Poznámky pro použití

- vodou neředitelný produkt
- **GLEIT-μ SF 690** na opracovávané díly nanášet v dostatečném množství (s přebytkem).

Poznámka:

na přání Vám můžeme připravit produkt i o jiné viskozitě.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.