



## Matrix Cut 154

### Řezný olej šetrný k životnímu prostředí

#### Popis

Matrix Cut 154 je formulován z vybraných parafinických základových olejů a pečlivě vybraných stabilních přísad (EP aditiva a polární sloučeniny).

Matrix Cut 154 poskytuje základní mazací vlastnosti potřebné ke snížení různých zatížení přenášených na břit, při obrábění tvrdých materiálů. Neobsahuje chlor ani těžké kovy.

#### Přednosti/výhody

- Dobré oplachování, chlazení a mazání
- Nízká pěnovost při obrábění
- Zvyšuje životnost nástroje
- Dobrá snášenlivost s pokožkou

#### Použití

Matrix Cut 154 je určen pro obráběcí operace, kde je požadována nejvyšší kvalita povrchu.

Je vhodný pro všechny železné materiály. Speciálně pro operace protahování a hluboké vrtání, soustružení, řezání závitů a frézování ocelových slitin i nerezových ocelí.

#### Technické údaje

Barva	čirá žlutá
Hustota při 20°C, g/ml	0,88
Viskozita při 40°C, cSt	18 – 22
Bod vzplanutí, °C	182
Bod tuhnutí, °C	-10

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit