



## Paste Anti Scuff

### Speciální pasta s protizáděrovými vlastnostmi

#### Popis

Paste Anti Scuff je určena speciálně pro aplikace, kdy konvenční plastická maziva nebo oleje jsou nedostačující a všude tam, kde je nezbytné použít speciální suchou mazací pastu s obsahem MoS<sub>2</sub>.

- opotřebením kovových a plastových povrchů
- umožňuje efektivní mazání ve velmi přísných provozních podmínkách
- vynikající přilnavost na kovových površích

- odolává velmi vysokým zatížením (až 7000 kg/cm<sup>2</sup>)
- odolává teplotám až do 450°C

#### Aplikace

- předprava pro nastavení (záběh) kloubů, pouzder, apod.
- protizáděrové médium pro závitové spoje, šrouby, spojky, ...
- speciální produkt pro mazání forem na výrobu pneumatik

#### Technické údaje – typické hodnoty

		<b>Anti Scuff</b>
Barva		černá
Typ základového oleje		minerální
Hustota při 25 °C, g/cm <sup>3</sup>		1,40-1,50
Penetrace při 25°C, x0,1 mm	ASTM D-217	250 - 280
Bod skápnutí, °C	ASTM D-566	55
Typ tuhých látek		MoS <sub>2</sub> + grafit
Obsah tuhých látek, %		>50
Rozpustnost ve vodě		nerozpustný
Teplotní okruh nasazení, °C		-15 až 1180

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit