



Decap Alu

PŘEHLED

Decap Alu je silný, kapalný a rychle pracující odstraňovač barev / laků a lepidel.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- výrobek neobsahuje kyselé složky
- bod vzplanutí >0°C

VÝHODY

- Vzhledem k velmi jednoduchému zacházení s výrobkem je jej v mnoha případech možné použít jako alternativu k odstraňovači na bázi metylenchlorid / dichlormetan.
- Decap Alu bez námahy odstraňuje tradiční práškové vrstvy laku, s tloušťkou 60-80 µm, za méně než 10 minut.
- Výrobek nepoškozuje hliník (byl testován na hliníkové desce po dobu 3 hodin). Avšak hliník s vysokým obsahem křemíku může zčernat! To lze vyřešit ponořením hliníku do *Tide Up*.
- Decap Alu může být také aplikován na kompozit. V případě, že kompozit je přilepen na jiném povrchu, musíte se ujistit, že se Decap Alu nedostal do kontaktu s lepidlem, protože lepidlo může rozpustit.

APLIKACE

Doba styku k odstranění závisí na typu laku / barvy nebo lepidla a na množství, resp. jeho tloušťce. Decap Alu se používá neředěný. Aplikujte jej na povrch, nebo jej do Decap Alu ponořte.

Pro lepidlo: po chvíli lepidlo začne "měknout". Jakmile toto nastane, musí být seškrábnuto. Následně navlhčete hadřík v Decap Alu a naposledy očistíte objekt / povrch k odstranění posledních zbytků. Objekt / povrch nechte oschnout na vzduchu.

Pro barvy / laky: počkejte, až dojde k odstranění barvy (v případě ponoření počkejte, dokud odstraněná barva neklesne ke dnu vany), poté pláchněte vodou nebo alkalickým roztokem a nechte uschnout na vzduchu.

UPOZORNĚNÍ

- Doporučujeme vždy používat chemicky odolné rukavice a ochranný oděv.
- Produkt používejte pouze v dobře větraných prostorách / místnostech.
- Při používání Decap Alu se vyhněte se kontaktu s vodou.
- Decap Alu poškozuje spoje / ucpávky / těsnění. Doporučujeme používat tyto komponenty vyrobené z materiálu PTFE (Hostaflon, Algoflon, Teflon, Fluon, Halon).
- Je doporučeno, aby povrchy, které se čistí nebo ošetřují, byly nejprve otestovány s malým množstvím zvolené chemické látky v nedůležité oblasti. Zjistíte tak, jestli neprobíhá nějaká nežádoucí reakce.
- Před použitím vždy protřepejte!

BALENÍ

25 l kanystr

BEZPEČNOST

Před použitím čtěte příslušný bezpečnostní list.

WVT Industries je výrobce speciálních chemických produktů a pokyny pro používání a uplatňování jeho chemických látek jsou uvedeny v dobré víře. Tyto informace jsou založeny na zkušenostech a výsledcích výzkumu, avšak nejsou zamýšleny jako definitivní prohlášení pro použití chemické látky a nemohou tak být přijaty jako úplné procesní poradenství. Zatímco společnost, její vedení a zaměstnanci mohou sdílet tyto znalosti a mohou dávat doporučení, nikdy tyto informace nemohou vést k odpovědnosti za následné škody od třetích osob. Veškeré poskytnuté informace o chemikálii nebrání zákazníkovi v jeho vlastním odzkoušení produktu a jeho návodu k použití za účelem ověření vhodnosti pro svůj zamýšlený účel.

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 - Hostivař
tel.: 222 351 140. e-mail: maziva@nachazel.cz. www.nachazel.cz