



2T SPECIAL

2-TAKTNÍ ČÁSTEČNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ

110037/08.03

Rev.0

POPIS & APLIKACE

2 T SPECIAL je doporučen pro všechny 2 taktní vzduchem chlazené motory pracující při velmi vysokých teplotách. Také je doporučen pro motorové pily.

2 T SPECIAL je také doporučen pro maloobjemové motory.

2 T SPECIAL může být používán s bezolovnatým (RON 95 a 98) či vysokooktanovým benzínem.

2 T SPECIAL může být použit pro mísení, a také samostatně jako mazivo pro měřicí čerpadla.

Mísení: od 2 % a výše, dle doporučení výrobce. Olej přidávejte do benzínu a ne naopak!

VÝHODY

- ◆ Splňuje nejpřísnější specifikace pro 2taktní motory: API TC, JASO FC, ISO-L-EGD.
- ◆ Vysoká termální stabilita, ochraňuje proti blokování pístů.
- ◆ Excelentní odolnost vůči oxidaci, zabraňuje usazeninám v pístech.
- ◆ Vysoká čistící schopnost, pro čistotu motoru.
- ◆ Velmi nízký obsah popela, pro prevenci předčasného vznícení
- ◆ Nízká tvorba kouře.

KVALITATIVNÍ ÚROVEŇ

2 T SPECIAL splňuje následující specifikace: API TC JASO FC ISO-L-EGD

VLASTNOSTI

Charakteristika	Jednotky	Metoda	Typická data
barva	-	vizuální	červená
hustota při 15°C	kg/m ³	NF T 60101	882
kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	NF T 60100	13,7
obsah popela (sulfát)	% mass	NF T 60143	0,046
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,16

Tato typická data jsou dávana pouze pro informaci.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace použitého oleje musí být provedena v souladu a místními zákony o nakládání s nebezpečnými látkami. V případě potřeby je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz