



Lube Star “white”

Bílá vazelína s obsahem PTFE

POUŽITÍ

Lube Star „white“ je vysoce výkonné bílé plastické mazivo s obsahem PTFE, vhodné pro mazání kluzných i valivých ložisek, nábojů, hlavového složení, pedálů, apod. Mazivo vyniká velmi dobrou odolností proti vodě a zajistí všem ložiskům dlouhou životnost.

VÝHODY

Lube Star „white“ je vysoce hodnotné víceúčelové plastické mazivo postavené na bázi pečlivě vybraného základového oleje zahuštěné litným-komplexním mýdlem a aditivované prostředky pro zlepšení oxidační stability, antikoroziční ochrany a tlakové únosnosti PTFE (polytetrafluoroetylen).

VLASTNOSTI

- excelentní výkon, i při mezním a přechodovém tření, prostřednictvím přítomnosti částic Teflon®, čímž je dosahováno velmi nízkých koeficientů tření
- extrémní tlaková odolnost a zvýšená ořetrová odolnost
- snižuje tvorbu koroze a prodlužuje životnost
- velmi dobře odolné proti stárnutí
- má nepatrnou odlučivost oleje
- odolává vysokým teplotám
- nabízí čisté pracovní prostředí prostřednictvím své bílé barvy (ne černá barva jako v případě maziv s obsahem grafitu a/nebo MoS₂)
- je dobře dopravovatelné pomocí běžných mazacích zařízení – NLGI 2

Výrobce:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

VLASTNOSTI

| CHARAKTERISTIKA | JEDNOTKA | METODA | TYPICKÉ HODNOTY |
|--|--------------------------|---------------|------------------------|
| třída konzistence dle NLGI | | | 2 |
| zahušťovadlo - typ mýdla | | | litný-komplex |
| barva | | | bílá |
| viskozita základového oleje při 40°C | mm ² /s (cSt) | NFT 60100 | 185 |
| bod skápnutí | °C | NFT 60102 | 250 |
| teplotní okruh použití | °C | | -30 až +180 |
| penetrace při 25°C po 60 dvojdvořících | 1/10 mm | NFT 60132 | 280 |
| SKF Emcor test (antikorozi vlastnosti) | | SS-SIS 155130 | 0/0 |

Tato typická data jsou dávana pouze pro informaci.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidace použitého oleje musí být provedena v souladu a místními zákony o nakládání s nebezpečnými látkami.

V případě potřeby je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Výrobce:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz