



Bioslide

Biologicky odbouratelný olej pro kluzná vedení

Popis

Bioslide jsou ekologicky bezpečné a pro životní prostředí přijatelné oleje pro kluzná vedení postavených na bázi rostlinných základových surovin, které jsou speciálně navrženy pro EP aplikace nacházející se v zařízeních jako jsou převodovky, řetězy a ve strojírenství. Kapaliny Bioslide jsou navrženy tak, aby se zabránilo trhavému pohybu na kluzných vedeních a pro snížení tření mezi kovovými povrchy.

Aplikace

Bioslide je doporučen pro použití ve strojích na zpracování kovových a vždy, když je zapotřebí snímek způsob olej. Tyto výrobky jsou určeny pro stroje s centrálním mazáním.

Přednosti/Výhody

- vynikající mazací schopnost
- vynikající pevnost filmu
- prodloužená životnost strojních součástí

Technické údaje

	Testovací metoda	68	150
Zápach	-	Typický	
Barva/vzhled	-	žlutá/hnědá	
Hustota, kg/m ³			850
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s,	ISO 3100	65	158
Kinematická viskozita při 20°C, mm ² /s,	ISO 3104	148	304
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-4172	0	0
Bod vzplanutí, °C	SS 150202	228	220
Test solnou mlhou, hod.	ASTM B-117		216
Orální toxicita, LD ₅₀ mg/kg	OECD 401	>2000	>2000
Biologická odbouratelnost	OECD 301B	snadno rozložitelný	

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit

Nacházel, s.r.o. | Průmyslová 11/1472 | 102 19 Praha 10 - Hostivař
tel.: 222 351 140 | fax: 222 351 149 | e-mail: maziva@nachazel.cz | www.nachazel.cz