



## Chaintop MT HA

### Syntetický olej pro mazání vysokoteplotně namáhaných řetězů

#### Popis

Chaintop MT HA je vysoce aktivovaný 100% syntetický olej speciálně určený pro mazání řetězů v lakovacích pecích a dalších vysokoteplotně namáhaných mechanismů. Chaintop MT HA je zvláště doporučován pro pracovní teploty mezi 170°C až 220°C. Nedoporučuje se měděných potrubí. Také se preventivně vyvarujte kontaktu oleje s materiály z mědi a měděných slitin.

#### Přednosti/výhody

Chaintop MT HA disponuje všemi přednostmi poslední generace

syntetických olejů, a obsažená aditiva špičkové technologie navíc nabízí:

- vysokou termickou odolnost
- dlouho doby domazávání
- vynikající mazací výkon
- velmi dobré protiotěrové vlastnosti
- vysokou ulpivací schopnost na kovových površích
- zabraňuje prodlužování řetězu

#### Použití

- řetězy v pecích pro lakování hliníku
- vypalovací pece lakovacích zařízení pro všechny druhy součástek
- všechny typy řetězů pracujících při velmi vysokých teplotách

#### Technické údaje

Hustota při 20°C, gr/ml	0,945
Viskozita při 40°C, cSt	298
Viskozita při 100°C, cSt	26
Viskózní index	119
Bod vzplanutí, °C	248
Bod tuhnutí, °C	-36
Koroze na mědi 3hod/100°C	3b
4 kuličkový test, diametr opotřebení 1 hod/40 kg, mm	0,35

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit