

ELASKON Biokett

ELASKON Biokett je k životnímu prostředí přátelský, biologicky odbouratelný olej na mazání řetězů motorových pil. **ELASKON Biokett** je vyroben na bázi řepkového oleje s přísadami zlepšujícími ulpívání a různými dalšími aditivami.

Oblasti použití

ELASKON Biokett se používá pro mazání řetězů motorových pil a k jejich ochraně proti otěru a korozi při velmi dobrém lpení a nepatrné tvorbě mlhy.

Pokyny pro zpracování

ELASKON Biokett se nanáší běžnými mazacími metodami: olejnicí, štětcem apod. Zbytky oleje neodstraňovat společně s oleji na bázi ropných olejů.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,9 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 40°C	73 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Viskozita při 100°C	16 mm ² /s	DIN 53 15
Bod vznícení	ca 270°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -25°C	DIN ISO 3016
Vzhled	nažloutlý	
Barva	ca 2	DIN ISO 2049
Biodbournatnost	> 85%	CEC-L-33-A-94

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialechmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**vynikající mazací a
ulpívací schopnost**

**dobrá biologická
odbournatnost**

**vynikající antikorozi
a protiořerová
ochrana**

dodává se v:

**1000 l kontejner
200 l sud
55 l EWG
20 a 5 l kanysty**

**Skladovatnost:
1 rok v originálním
uzavřeném balení**

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Stav k 11/99

ELASKON



Spezialechmierstoffe

e-mail: info@elaskon.de