

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] SF 630

biologicky odbouratelná
mazací kapalina s bílými tuhými mazivy

Popis výrobku

GLEIT-μ SF 630 je speciálně vybraná kombinace biologicky odbouratelného základového oleje a k tomu přesně odladěná, koloidně rozpuštěná světlá tuhá maziva.

GLEIT-μ SF 630 v jednom produktu kombinuje požadavky pro tři druhy použití. Použitím **GLEIT-μ SF 630** bude na jedné straně optimálně umožněno uvolnění zarezlých a zapečených šroubů a na druhé straně mazání a konzervace strojních součástí.

GLEIT-μ SF 630 je biologicky velmi dobře odbouratelný a není toxické. Použitím koloidně rozpuštěných světle zbarvených tuhých maziv získalo **GLEIT-μ SF 630**, přesto že tvoří slabý, sotva viditelný film, jedinečné mazací a protiotěrové vlastnosti, které tím leží, především při oscilačních pohybech v oblasti přechodového tření, daleko za běžnými vysokoviskozními mazacími kapalinami.

Okruhy použití

GLEIT-μ SF 630 je určeno na mazání strojních a konstrukčních součástí, které vyžadují tenký, vysoce účinný, pokud možno čistý a k životnímu prostředí šetrný mazací film.

Prostřednictvím nízkoviskozního, dobře vzlínavého základového oleje je **GLEIT-μ SF 630** velmi vhodné pro uvolňování pevně zarezlých nebo zapečených šroubových spojů, tak jako i všeobecný konzervační prostředek.

Příklady použití

- klouby, řetězy, závěsy
- uvolňování pevně zapečených nebo zarezlých šroubových spojů
- mazání a konzervace strojních součástí slabým mazacím filmem (např. pružiny, zámky, řetězy jízdních kol), především tam, kde hrozí nebezpečí styku maziva s přírodou
- antikorozi ochrana strojních součástí a náradí



① uvolňuje

② maže

③ čistí



+ bio-odbouratelný

Vlastnosti

- velmi dobře maže
- chrání proti korozi
- velmi dobrá schopnost vzlínat
- má velmi vysokou ro na zkorodovaných a zapečených spojích jako např. črouby
- vytěsňuje vlhkost
- snáší se s pokožkou
- obsahuje životnímu prostředí šetrné rozpouštědlo a pohonný plyn
- je biologicky odbouratelná

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:
Wessely Ges.m.b.H.
Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg
Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913
e-mail: wessely@wessely.co.at
www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Použití

GLEIT- μ SF 630 je k dispozici jako volné zboží i jako 400 ml spray. Použití spreje je ze všech způsobů nejjednodušší. Na uvolňovaná spojení, nebo na mazaná, konzervovaná, či čištěná místa jednoduše a cíleně nanést **GLEIT- μ SF 630** postříkem. Aplikaci otevřeného zboží lze provádět stříkáním a u malých dílů také ponořením nebo štětcem. Produkt je možné aplikovat i pomocí automatických dávkovačů. U uvolňovaných spojů je potřebné po nanesení určitou dobu vyčkat aby bylo dosaženo vysokého stupně penetrace. To samé platí, pokud se **GLEIT- μ SF 630** použije pro jiné účely. Vlastnosti produktu se plně projeví teprve po odpaření ředidla částečně obsahujícího alkohol.

Poznámky pro použití

- **před použitím sprej dobře protřepat**
- **po aplikaci chvíli vyčkat aby produkt mohlo plně dosáhnout svého účinku**
- **pokud po první aplikaci GLEIT- μ SF 630 nebylo dosaženo žádaného efektu doporučujeme operaci opakovat**
- **neaplikovat na horké součásti**
- **prázdné spreje kompletně vystříkat, odstranit plastový ventil a obal dát do kovového odpadu**

Důležité upozornění:

Při použití na dílech z umělých hmot nebo elastomerů vyzkoušejte nejdříve jejich snášenlivost!

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.