

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] SF 675

Olej na řetězy pro vysoké teploty



Popis výrobku

GLEIT-μ SF 675 je postaven na základě plně syntetického s vodou nemísitelného oleje. Prostřednictvím odolnosti vysokým teplotám je **GLEIT-μ SF 675** velmi vhodné pro mazání až do teploty 260°C. Vhodnou aditivací bylo dosaženo vynikajících mazacích účinků ve vztahu k opotřebení.

GLEIT-μ SF 675 se při vysokých teplotách téměř bezzbytku odpaří přičemž zbylá EP aditiva s jistotou převezmou nouzové mazání, čímž je zajištěna mazací schopnost s minimálním sklonem k pískání a hluku.

Oblasti použití

GLEIT-μ SF 675 je vhodné k mazání ocelových řetězů všech konstrukcí v oblasti vysokých teplot např. v pecích a sušárnách kovozpracujícího, sklářského, dřezpracujícího, papírenského a průmyslu stavebních hmot. Pro napínací, sušící a fixační stroje v textilním průmyslu.

GLEIT-μ SF 675 je rovněž vhodné pro kluzná ložiska, klouby, kluzné dráhy, posuvné rošty, převodovky a jiné pohyblivé mechanismy, které jsou vystaveny vysokým teplotám.

Příklady použití

- mechanismy pracující v oblasti vysokých teplot až do 260°C
- ocelové řetězy všeho druhu
- kluzná a kloubová ložiska
- kluzné dráhy
- teplotně namáhané převodovky

Vlastnosti

- vypařuje se velmi pomalu
- nezpryskyřičňuje
- umožňuje dlouhé intervaly mazání
- chrání řetězy před nežádoucím opotřebením v širokém okruhu teplotního nasazení
- tlumí hluky
- zabraňuje skřípání a kouření řetězů i těch nejmenších rozměrů
- obsahuje EP, antikorozi a antioxidantní aditiva
- pomáhá šetřit energii = hospodárny provoz

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

http://www.wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19 Praha 10 - Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz • http://www.nachazel.cz

Použití

- **GLEIT- μ SF 675** je k dispozici jako otevřené zboží. Aplikaci na řetěz lze provádět ručně štětcem nebo za pomoci automatických dávkovacích systémů: stříkáním, kapací maznicí, kartáčovými koly, ... Před aplikací řetěz očistit. Nanášet jen z jedné strany řetězu a pro mazání a současně pro čištění čepů a pouzder nechat působit vlastní kapilární schopnost oleje.

Poznámky pro použití

- nemíchat s oleji na jiném základě. Vzniklý zákal nemusí být vždy na závadu
- řetězy, resp. mazané součásti, před mazáním pokud možno co nejlépe očistit
- Odkapává-li olej ze řetězu je to známka jeho přemazání. Dochází tak ke zvýšení spotřeby oleje, a tím i k vyšších nákladů na mazání.

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.