



Gascomp M220

Olej pro pístové kompresory pro uhlovodíkové plyny/ vlhké plyny

Popis

Gascomp M 220 je kompresorový olej prvotřídní kvality komponovaný pro pístové kompresory, vyvinutý pro mokré plyny nebo uhlovodíkové plyny

Výrobek obsahuje speciální mastné polární složky, pro zabránění smývání oleje ze stěn válců vlhkým vzduchem nebo plynem, a nabízí mazací schopnosti v oblastech, kde je přítomna voda. Chrání proti usazeninám, rzi a korozi, i když je přítomna vlhkost, a nabízí adekvátní ochranu proti opotřebení.

Vlastnosti

Gascomp M 220 je vhodný pro všechny typy kompresorů, konstruován pro provoz v aplikacích, kde se používá viskozita oleje ISO 220. Postupujte podle pokynů výrobce. Pro dosažení optimálních výsledků, je důležité před výměnou za Gascomp M 220 vyčistit systém od předchozího oleje.

Technické údaje

Charakteristika	Hodnota
Vzhled	čirá kapalina
Základ	vysoce rafinovaný min. olej
Viskozita při 40°C, cSt	220
Viskozita při 100°C, cSt	18,6
Viskózní index	95
Hustota při 20°C kg/m ³	0,989
Bod vzplanutí, °C	>240
Bod tuhnutí, °C	-9

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit