



Gascomp SS

Syntetické kapaliny pro plynové kompresory

Popis

Gascomp SS jsou syntetické kapaliny, které byly speciálně vyvinuty pro plynové kompresory. Gascomp SS kapaliny byly formulovány tak, aby se snížila jejich rozpustnost a nedocházelo tak k vymývání a pro poskytnutí vynikající ochrany proti opotřebením, stejně tak jako zvýšené odolnosti proti oxidaci, korozi, rezivění a tvorbě karbonu.

Výhody/přednosti

- formulovány tak, aby odolávaly vymývání
- dlouhá životnost kapaliny umožňuje dlouhé výměnné intervaly
- zvýšená odolnost proti kontaminaci vodou
- vynikající ochrana proti opotřebením, rezivění a korozi
- velmi vysoký bod vzplanutí
- nižší náklady na údržbu a prostoje
- netoxický
- není hodnocen jako nebezpečný

Typické technické údaje

Gascomp SS	100	150	220	320
Viskozní index	105	124	118	118
Viskozita při 40°C	109	149,1	209	312
Viskozita při 100°C	12,4	17,1	22,5	31,6
Bod vzplanutí, °C	240	269	260	264
Bod samovznícení, °C	418	448	443	444
Bod tuhnutí, °C	-37	-29	-36	-27
Timken test, OK zatížení, kg	40	40	40	40
Koroze na mědi, 24 hod.	1a	1a	1b	1b
Deemulgovatelnost, 54°C, 30 min.	40/40/0	40/40/0	40/40/0	40/40/0

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit