



## Airtop Clean

### 100% syntetický čisticí koncentrát

#### Popis

Airtop Clean vytváří se stávající kapalinou směs uvolňující a odstraňující nečistotu a usazeniny tak, aby při výměně mohly být vypuštěny současně s touto stávající kapalinou. Je to rychle působící kapalina pracující v oběhovém mazacím systému za normálních provozních teplot a tlaků. Airtop Clean se doporučuje používat v poměru 1 díl koncentrátu na 10 dílů stávající kapaliny.

#### Vlastnosti/přednosti

- čisticí koncentrát
- rychle působící
- vynikající vlastnosti při odstraňování lakových a karbonových zbytků
- snížení nákladů na údržbu = ekonomické
- nižší doby odstávek a prostojů

#### Aplikace/postup

1. přidejte Matrix Airtop Clean do stávající kapaliny (1 díl Airtop Clean do 10 dílů kapaliny)
2. spusťte kompresor na dobu přibližně 60 hod.
3. úplně vypusťte kapalinu z kompresoru
4. přesvědčte se, že staré filtry byly vyměněny za nové
5. kompresor naplňte novou kapalinou Matrix

#### Technické údaje

Viskozitní index	79
Viskozita při 40°C, cSt	56
Viskozita při 100°C, cSt	7,0
Bod tuhnutí, °C	-24
Bod vzplanutí, °C	216
Bod samovznícení, °C	324
Koroze na mědi, 24 hod,	1a
Schválení dle USDA	H-2
Korozní test, (destilovaná/slaná voda)	vyhovuje/vyhovuje

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit