



Performance OG-XL

Vysoce výkonné mazivo na otevřené převody a drátěná lana

Popis

Performance OG-XL je speciálně vyvinuté mazivo pro otevřené převody, řetězy, kabely a drátěná lana. Obsahuje velké množství tuhého maziva (grafit), které poskytuje vynikající vlastnosti proti opotřebením za nejtěžších okolností. Šokové zatížení a nedostatky hydrodynamického mazání lze tak snadno ovlivnit.

Aplikace

- Otevřená ozubení
- Drátěná lana
- Řetězy
- Kabely
- Kluzné dráhy



Vlastnosti / přednosti

- Aerosolové balení pro pohodlnou aplikaci
- Vysoká odolnost proti opotřebením a snížení tření
- Silné ulpívací (lepící) vlastnosti
- Voděodolnost
- Vysoký bod skápnutí, což vede k použitelnosti do vysokých teplot (až do 170°C)
- Mazání za sucha až do 450°C (grafit)
- Neobsahuje těžké kovy ani bitumeny

Poznámky k aplikaci

Před použitím nádobu dobře protřepejte. Nejvhodnější teplota pro aplikaci je 15-25°C. Všechny typické údaje uvedené v tomto technickém listě jsou vztaženy na stav po odpaření rozpouštědla. To je, když má produkt optimální výkon.

Technické údaje

Vzhled		pastovitý
Barva		černá
Mazivo		částečně syntetické + grafit
Viskozita zákl. oleje při 40°C, cSt		3500
Třída NLGI	DIN 51518	0
4 kuličkový zkušební přístroj síla při svaření, kg	IP-239	>800
Teplotní okruh nasazení, °C		-10 - 150
Mazání v suchém stavu, °C		do 450

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit