

ELASKON Biolub WS

ELASKON Biolub WS je k životnímu prostředí přátelské, biologicky odbouratelné mazivo na výhybky. **ELASKON Biolub WS** je vyroben na bázi vysoce hodnotného přírodního oleje se zušlechťujícími přísadami a různými dalšími aditivami. **ELASKON Biolub WS** se vyznačuje vynikajícím mazacím účinkem a výbornou antikorozií ochranou.

Oblasti použití

ELASKON Biolub WS se používá, a byl také za tím účelem postaven, pro mazání výhybek pouličních drah. Jeho místa použití jsou také všude tam, kde hrozí nebezpečí úniku maziva do půdy, resp. do životního prostředí.

Pokyny pro zpracování

ELASKON Biolub WS se nanáší běžnými mazacími metodami: stříkáním, štětcem apod., na pokud možno očištěná místa. Zbytky oleje neodstraňovat společně s oleji na bázi ropných olejů.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,93 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 40°C	110 mm ² /s	DIN 51562 část 1
Viskozita při 100°C	17 mm ² /s	DIN 53015
Bod vznícení	ca 250°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	< -25°C	DIN ISO 3016
Vzhled	nahnědlý	
Barva	ca 5	DIN ISO 2049

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Speziälschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**vynikající mazací
schopnost**

**dobrá biologická
odbouratelnost**

**vynikající antikorozií
a protiotěrová
ochrana**

**dodává se ve:
200 l sudech**

**Skladovatelnost:
1 rok v originálním
uzavřeném obalu**

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Stav k 07/2000

e-mail: info@elaskon.de

ELASKON 
Speziälschmierstoffe