



Foodmax Basic

Mazací bílé parafinické oleje

Popis

Foodmax Basic je parafinický olej pro všeobecně mazání v potravinářském průmyslu. Lze jej používat všude tam, kde existuje možnost styku s potravinami. Foodmax Basic může být použit pro všeobecné mazání v různých zpracovatelských aplikacích v potravinářském průmyslu. Pro všeobecné mazání produkt poskytuje vynikající výsledky i v textilním průmyslu, při výrobě pletáckého zboží, výrobě potravin a nápojů. Obecně je možné použít vždy, když je požadována velmi vysoké úrovně čistoty nebo v prostředí, které vyžaduje pravidelné čištění vodou. Je vhodný také jako základový olej pro oleje i plastická maziva v potravinářském průmyslu.

Foodmax Basic se používá separační olej na děličkách na těsto a jako mazivo pro frézy, nože, dopravníky a válečky v balících zařízeních. Vhodné i pro použití v korozně agresivním prostředí u strojů na zpracování potravin. Foodmax Basic je registrován u NSF a INS H-1, 3-H a HX-1. Schválení 3-H je

nutné v pekárnách pro mazání řezacích zařízení na těsto (přímý kontakt s potravinou) v souladu se stanoviskem HACCP.

Aplikace

- základová surovina pro výrobu potravinářských maziv
- kosmetický průmysl
- textilní průmysl
- průmysl potravin a nápojů
- pivovary a stáčírny
- výrobci krmiv

Výhody/přednosti

- bezbarvý, bez zápachu a bez chuti
- dobrá mazací schopnost
- dobrá přilnavost
- poskytuje čisté bezbarvé a neznečišťující mazání
- schváleno dle H-1, 3-H a HX-1
- může být použit jako separační mazivo v potravinářském průmyslu

Typické technické údaje

Charakteristika	Basic 7	Basic 15	Basic 32	Basic 68
Barva, saybolt	+30			
Vzhled	čistá čirá kapalina			
Zápach	bez zápachu			
Hustota při 25°C,	0,839	0,827	0,840	0,861
Viskozita při 40°C, cSt	7	15	32	68
Bod vzplanutí °C	176	180	190	210
Bod tuhnutí °C	-9	-9	-9	-6
InS atest	1795751	1794782	-	1794783
NSF atest	-	140110	-	140109
Kosher	ano	ano	ano	ano
USP/BP	vyhověl			
FDA 21 CFR 172.878	vyhověl			
FDA 21 CFR 178.3620A	vyhověl			

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit