



Foodmax Grease White 2

Bílé potravinářské plastické mazivo

Popis

Foodmax Grease White 2 je bílé potravinářské plastické mazivo obsahující EP aditiva. Foodmax Grease White je schváleno dle USDA H-1 a NSF.

Vlastnosti / přednosti

- Široký teplotní okruh nasazení
- Vynikající vlastnosti v aplikacích, kde se vyskytuje voda
- Odolnost vysokým tlakům
- Dlouhodobá mazací schopnost a efektivita

- Bílý, čistý a nešpinící
- Netoxický – vhodný pro potravinářský průmysl

Aplikace

Všechny průmyslové aplikace kde jsou požadována řešení pro potravinářský průmysl. Foodmax Grease White je možné používat pro valivá i kluzná ložiska, armatury, řetězy, apod. Aplikaci možno provádět jak ručně, tak za pomoci mazacích přístrojů.

Typické technické údaje

Foodmax	Zkušební metoda	White 2
Zahušťovadlo	-	anorganické
Typ základového oleje	-	bílý medicínální
Penetrace při 20°C, mm/10	ASTM D-217	265-295
Barva	-	bílá
Třída konzistence NLGI	DIN 51818	2
Bod skápnutí, °C	IP 132	>300
Hustota při 20°C, g/cm ³	-	0,92
4 kuličkový zkušební přístroj		
• síla při svaření, kg	IP 239	220
• diametr opotřebení 1/80kg, mm		0,60
Koroze na mědi, 24h/100°C	ASTM D-4048	1b
Separace oleje, 7 dní, 40°C, %	IP 121	5
Oxidační stabilita, 100°C, kg/cm ²	ASTM D-942	0,15
Ztráta odpařením, váhy, 22hod/100°C, %	ASTM D-972	0,80
Teplotní okruh nasazení, °C	-	-40 - 160

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit