



Foodmax Grease ALU S LS

Potravinářské plastické mazivo pro pomaluběžná uložení

Popis

Foodmax Grease ALU S LS je plastické mazivo navržené tak, aby bezpečně pokrylo širokou škálu potravinářských aplikací zahrnujících extrémní teploty, mokré i satureované prostředí, aplikací pracujících při vysokých zatížení a tam, kde hrozí přítomnost prachu, vlhkosti a dalších nečistot.

Foodmax Grease ALU S LS obsahuje vysokotlaké / protiotěrové přísady zajišťující vysoký stupeň zatížitelnosti.

Mazivo je vhodné pro všechna zařízení v potravinářském průmyslu a

- poskytuje dlouhodobé mazání při vysokých teplotách
- prodlužuje intervaly mazání
- disponuje vynikající odolností proti otěru
- prodlužuje životnost komponent, jako jsou valivá ložiska i kluzné plochy

Aplikace

- Všeobecné mazání a mazání pomalu se pohybujících součástí a pomaluběžných ložisek v potravinářském průmyslu
- Aplikace pracujících za vysokých tlaků a zatížení
- Kluzné dráhy, řetězy, apod.
- Mazání vodovodních armatur a kohoutů

Vlastnosti / přednosti

- Výjimečný stupeň odolnosti vodě poskytuje trvalé mazání
- Chrání proti korozi
- Bíle zbarvené

Typické technické údaje

Foodmax ALU	Zkušební metoda	S 2 LS
Vzhled	-	bílé PM
Třída konzistence NLGI	DIN 51818	2
Zahušťovadlo	-	hlinitý komplex
Typ základového oleje	-	syntetický
Viskozita zákl. oleje při 40°C, cSt	-	400
Bod skápnutí, °C	IP 132	>230
Koroze na mědi	IP 112	negativní
Vymývání vodou při 38°C, % ztráta,	ASTM D-1264	<1
4 kuličkový přístroj, průměr opotřebení, 1h/40kg, mm	IP 239	0,50
Teplotní okruh nasazení, °C	-	-30 až 160

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit