



Bio Oil Cleaner NF

POPIS

Bio Oil Cleaner NF je univerzální čisticí prostředek, který účinně může nahradit všechny výrobky na bázi rozpouštědla, jako petrolej, trichlorethylen, lakový benzin, benzin, Ve většině případů čistí a odmašťuje, bez tření, všechny oleje a tuky (minerální, rostlinné a živočišné), vosk, pigmenty, inkousty, nikotin, houby, a všechny ostatní houževnatá znečištění na všech typech kovů, plastů, gumy, betonu,....

VLASTNOSTI

Alkalické pH. Netoxický, nehořlavý. Kompletně biologicky odbouratelný. Nízká pěnovost.

VÝHODY/PŘEDNOSTI

Uživatelsky přátelštější než rozpouštědla - Ekonomicky v provozu kvůli vysoké koncentraci
Žádné negativní vlivy na odlučovače olej / voda

OKRUHY APLIKACE

Lze dokonale použít pro čištění a odmašťování podlah (beton, epoxidových, ...), strojů, strojních součástí, většinu tiskařských barev, letadel, palub lodí a lodního nákladu, interiéru vozů + plachet nákladních automobilů, sazí po požáru, transportních desek, ventilačních systémů, ... Produkt lze aplikovat ve všech typech průmyslových odvětví, jako jsou: automobilový průmysl, petrochemie, ropný a plynárenský prům. kosmetický, farmaceutický a tiskařský prům., průmyslové čištění, stavebnictví, pozemní i námořní doprava, ...

APLIKAČNÍ METODY

1. Ruční aplikace / použití v rozprašovači nebo nízkotlakém postřikovači

- 20% pro čištění silně znečištěných ploch, jako motorů, strojů, odstraňování sazí, nezaschlých laků, olejů, mastnoty, plísní, ...
- 10% pro čištění soustružených součástí, odmašťování před lakováním, odstranění do hloubky vsáklých olejů, ...
- 3-5% pro odmašťování lehce znečištěných součástí, průmyslových podlah, ...

Aplikace:

- Zředte produkt s vodou
- posprejujte nebo postříkejte povrch určený k čištění, od zdola nahoru
- Ponechte produkt na povrchu, ale nenechte uschnout
- Ručně setřete znečištění savým hadříkem
- Opláchněte nebo ostříkejte vodou
- Usušte, je-li to nutné.

2. Použití ve vysokotlakých zařízeních:

- 3-5% odmaštění zesílíte pomocí vysokého tlaku, v případě potřeby zvýšením teploty

Aplikace:

- Vložte sací hadici vysokotlaké čisticí jednotky až do spodní části nádrže čisticí kapaliny
- Nastavte ředění speciálně pro znečištění, která mají být odstraněna
- postříkejte produktem odspoda nahoru
- Ponechte produkt na povrchu, ale nenechte uschnout
- V případě potřeby znečištění narušte a setřete štětcem nebo houbou
- Opláchněte vysokým tlakem (pozor na poškození, která mohou při vysokém tlaku nastat!)

3. Použití jen při částečném čištění:

- 2,5-10% pro čištění všech druhů znečištěných dílů

Aplikace:

- Přidejte vodu pro potřebnou koncentraci Bio Oil Cleaner NF
- V případě potřeby zapněte topení (40 až 50°C) a provzdušňování
- Ponořte znečištěné součásti do kapaliny a nechte chvíli působit
- Může být nezbytné zvlášť špinavá místa očistit štětcem nebo kartáčem
- Díly lze vysušit tlakovým vzduchem

4. Použití ve strojích na čištění podlah:

- 3-5% pro čištění všech typů podlah (betonové, epoxidové, tegel)

Aplikace:

- Přidejte vodu pro potřebnou koncentraci Bio Oil Cleaner NF pro podlahové mycí stroje
- Přetřete znečištěnou podlahu s naředěným produktem pro tato použití nebo vyčistěte pomocí čistícího stroje
- Při silném znečištění, nechte produkt působit po určitou dobu
- V dalším postupujte tak, jak je obvyklé pro podlahové čisticí stroje

Zastoupení pro ČR a SR:

Nachazel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10, tel.: 222 351 140, e-mail: maziva@nachazel.cz