

ELASKON Wachsfliuid S

ELASKON Wachsfliuid S je prostředek pro dočasnou antikorozi ochranu kovových součástí (malých kovových dílů). Chrání jak holé, tak i lakované povrchy součástí vyrobených ze železa, ušlechtilých ocelí i nekovových materiálů.

Vlastnosti

ELASKON Wachsfliuid S je prostředek postavený na voskové bázi. Na povrchu vytváří film, který odolává vodě, olejům a tukům. Chová se neutrálně, má dobrou přilnavost a je bezetbytku odstranitelný.

Pokyny pro zpracování

ELASKON Wachsfliuid S před použitím dobře rozmíchejte. Přípravek ohřejte na teplotu ca 25°C. Součásti, které budou ošetřovány ve vnitřním prostoru (indoor), nechte prohřát na okolní teplotu. Nanášet na očištěné povrchy stříkáním nebo natíráním.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezielschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Čistý nabělalý

Plastický

Hydrofóbní

neporézní

Slakdotatelnost:

v uzavřeném
originálním obalu po
dobu 1 roku

dodává se v:

200 l sud
60 l sud
30 l kbelík
10 l kanýstr
1 l láhev

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

ELASKON 
Spezielschmierstoffe

Informace o výrobku *ELASKON Wachsfluid S*

Stav 02/20/2008

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 20°C	DIN 51757	0,81 g/cm ³
Bod vznícení	DIN EN 22719	ca 30°C
Vydatnost		150 – 200 g/m ²

Skladování:

Skladujte za podmínek pro skladování hořlavin II třídy. Skladovat při teplotě nejvýše +30°C. Pokud bude produkt skladován za teploty nižší jak 10°C, doporučuje se před použitím ho ohřát ca na 30°C a dobře promíchat!

Čtěte bezpečnostní list!

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení. Platné jsou naše obchodní podmínky.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz