

Elaskon Agro

Elaskon Agro je univerzálně použitelná ochrana proti korozi zemědělské techniky. Je používán jako časová ochrana proti korozi u všech typů zemědělských strojů. Pro válečkové dopravníky a řetězy všech rozměrů jako konzervační prostředek i mazivo.

Vlastnosti :

Elaskon Agro obsahuje rozpouštědlo. Po odpaření rozpouštědla se na povrchu vytvoří doteky odolný film. Pro snadné zpracování, resp. nanášení je koncipován jako nízkoviskózní. V případě správného nanášení jsou konzervované plochy spolehlivě chráněny před korozi.

Pokyny pro zpracování :

Elaskon Agro může být nanášen při normální teplotě stříkáním, namáčením a natíráním na vyčištěné metalické povrchy. Příznivá teplota zpracování je ca 20° C. Vytvoření konzervační vrstvy – filmu dojde při řádném větrání po 2 – 8 hodinách.

Výrobku byly udělena zlatá medaile na veletrhu v Lipsku.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezienschmierstoffe
Lohrmannstrasse 5-9
D - 01237 Dresden
Tel. +49-351- 285 75 0
Fax +49-351-285 75 99
www.elaskon.de

**dobrá přilnavost na
metalický povrch**

**optimální ochrana proti
korozi**

Skladování :

V uzavřeném originálním balení při max. 30° C. Při skladování <+10° C před použitím zahřát na 30° C a homogenizovat.

Dodává se:

200 l sud
20 l kanistr
600 ml sprej

Váš partner pro speciální maziva

Technické údaje

Stav : 32.10.2006

Hustota	DIN 51757	0,82 g/cm ³
Bod vzplanutí	DIN EN 22719	ca. 40° C
Viskozita (výběhový pohárek tryska 4/25°C)	DIN 53211	ca. 15 s
Penetrace (pevná hmota)	DIN 51580	50 1/10 mm
Bod lomu podle Fraase (75 g/m ²),	DIN EN 12593	< - 30° C
Bod zkápnutí (Ubbelohde),(pevná hmota)	DIN 51801, část2	> 80° C
Zkouška na solnou mlhu	DIN 50021, SS	vyhověl
Obsah pevné látky		30 %

Pokyn: Námi zpracované suroviny a hotové výrobky podléhají přísné kontrole. Údaje platí pro normální případ a byly sděleny podle nejlepšího vědomí. Platí naše všeobecné obchodní podmínky –AGB.