

Informace o výrobku

# Betonal Bio

## Vlastnosti

**Betonal Bio** je na bázi směsi z mastných kyselin a esterů s přidáním účinných látek a emulgátorů. **Betonal Bio** tvoří také s tvrdou vodou stabilní emulzi. Nenařukuje se a nedochází k tvorbě pórů.

## Oblasti použití

**Betonal Bio** se používá jako vodní emulze převážně pro bednění ze savého šalování (dřeva) k výrobě betonu na místě (na stavbě - při transportu) a jako prostředek určený k péči o dřevěnou podložku. Lze jej také použít u šalování: dřevo potažené plastickou hmotou. Lze jej použít též pro ocelová bednění.

Je vhodný také jako dělicí prostředek při stavbě asfaltových silnic - slouží k zabránění "napečení" míchané směsi.

## Pokyny pro zpracování

**Betonal Bio** je za stálého míchání přidán do části vody - NIKDY NAOPAK! Následně je za stálého míchání přidán zbytek vody. Znečištěná voda snižuje stabilitu emulze. Jako dělicí prostředek pro beton je doporučen míchací poměr 1 : 5 až 1 : 10 - pro asfalt 1 : 10 až 1 : 20

## Zákony / Normy

**Betonal Bio** splňuje všechny stávající hygienické normy - žádné zvláštní značení není nutné. Zbytky tohoto šalovacího oleje nelikvidovat se zbytky oleje na bázi minerálních olejů.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 20°C	120 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562 část 1
Bod vznícení	> 230°C	DIN ISO 22719
Barva	žlutavá	

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –  
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

**Biologicky rychle  
odbouratelný**

**Skladování:  
V originálním  
uzavřeném obalu  
1 rok**

**Dodává se v:**

**200 l sud  
1 000 l kontejner**

**Stav 11/ 99**

### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

**ELASKON**   
*Spezialschmierstoffe*

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
www.elaskon.de  
e-mail: info@elaskon.de