

Informace o výrobku

Formenal 20

Vlastnosti

Formenal 20 je založen na bázi nízkoviskozních frakcí ropného oleje s účinnými přísadami. **Formenal 20** má dobrou přilnavost a velmi dobrý oddělovací účinek. Není emulgovatelný.

Oblasti použití

Formenal 20 se používá jako formovací a separační prostředek při výrobě betonových a dřevovláknitých desek, vibrovaných a lisovaných betonových dílů, kameninových rour a jejich hrdel a spojek, všeobecně na betonové díly všeho druhu a také na vedení při lití betonu na stavbě a pro impregnaci dřevěných bednění.

Pokyny pro zpracování

Formenal 20 je dodáván ve stavu k okamžitému použití. Nanáší se v pokud možno tenkém filmu na čisté a suché bednění. Průměr stříkací trysky max. 1 mm. Louže a odkapy utřít! Při schnutí se na povrchu bednění vytváří neviditelný mikrofilm, který chrání bednění před vlhkostí z betonu, odpuzuje vodu a vlhkost.

Zákony/Normy

Formenal 20 nepodléhá ve smyslu směrnice o nebezpečném zboží žádnému zvláštnímu značení.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,88 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	20 mm ² /s	DIN 51562, část 1
Bod vznícení	140°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	-25°C	DIN ISO 3016
Barva	nažloutlá	
Neutralizační koeficient	5 mg KOH/g	DIN 51558, část 1

Skladovatelnost:
1 rok v originálním uzavřeném obalu

Dodává se v:

200 l sud
1 000 l kontejner autocisterna

Stav 11/ 99

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de
e-mail:info@elaskon.de