

Informace o výrobku

# Formenal PB-YH

## Vlastnosti

**Formenal PB-YH** je založen na bázi vysoce viskozních frakcí minerálních olejů s účinnými přísadami. **Formenal PB-YH** má dobrou přilnavost a velmi dobrý oddělovací účinek. Není emulgovatelný.

## Oblasti použití

**Formenal PB-YH** se používá jako formovací a separační prostředek při výrobě dílů z porobetonu.

## Pokyny pro zpracování

**Formenal PB-YH** je dodáván ve stavu k okamžitému použití. Nanáší se štětcem nebo stříkáním v pokud možno tenkém rovnoměrném filmu na čisté a suché stěny forem. Průměr stříkací trysky max. 1 mm. Louže a odkapy utřít!

## Zákony/Normy

**Formenal PB-YH** nepodléhá ve smyslu směrnice o nebezpečném zboží žádnému zvláštnímu značení. Je třeba brát ohled na zákony a normy týkající se ochrany vody. Bezpečnostní list dle EU je k dispozici.

## Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,9 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při 20°C	175 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562, část 1
Bod vznícení	200°C	DIN ISO 22719
Bod tuhnutí	<-11°C	DIN ISO 3016
Barva	nahnědlá	

**Skladovatelnost:**  
**1 rok v originálním uzavřeném obalu**  
**Je třeba brát ohled na předpisy a zákony o látkách ohrožujících vodu.**

**Dodává se v:**

**200 l sud**  
**1 000 l kontejner autocisterna**

**Stav 11/ 99**

### Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10  
tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

Elaskon Sachsen & Co.KG  
für Spezialschmierstoffe  
Lohrmannstraße 5-9  
D-01237 Dresden  
Tel: +49-351-285 75-0  
Fax: +49-351-285 75-99  
[www.elaskon.de](http://www.elaskon.de)  
e-mail: [info@elaskon.de](mailto:info@elaskon.de)