

Informace o výrobku

nacházel[®]

lubricants

ELASKON Multi 80

ELASKON Multi 80 zachovává množství mechanických částí v provozu. Poskytuje optimální mazání a ochranu. Povoluje zarezlé spoje. Vytěsňuje vodu.

Vlastnosti

ELASKON Multi 80 má nízkou viskozitu. Obsahuje rozpouštědlo. Zůstává čistý i při dlouhodobém použití. Neseparuje.

Aplikace

ELASKON Multi 80 je dodáván ve formě k okamžitému použití.

Elaskon Sachsen & Co.KG
für Spezi­alschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
D-01237 Dresden
Tel: +49-351-285 75-0
Fax: +49-351-285 75-99
www.elaskon.de

Pro:

Neobsahuje silikony

**Skladování:
při skladování v
běžných podmínkách
(uzavřený) 24 měsíců**

dodává se v:

**400 ml sprej
4 kg kanystř
15 kg kanystř**

e-mail: info@elaskon.de

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 –
Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

ELASKON 
Spezi­alschmierstoffe

Informace o výrobku *ELASKON Multi 80*

Stav 08/16/2012

Fyzikální a chemické vlastnosti

Hustota při 15°C	0,78 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při 20°C	1,5 mm ² /s	DIN 53015
Bod vznícení	ca 30°C	DIN ISO 22719
Teplota použití	-40 - 90°C	

Poznámka:

Suroviny používané při výrobě našich produktů podléhají přísné kvalitativní kontrole. Údaje uvedené v tomto informačním listě jsou platné pouze pro normální použití a nelze z nich vyvozovat žádné právně závazné údaje. Pro speciální požadavky jsou Vám k dispozici dlouholeté praktické zkušenosti našeho aplikačního oddělení.

Zastoupení pro ČR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz