



Performance GD

Mazací a ochraňující grafitový kluzný lak

Popis

Performance GD je černé rychleschnoucí mazivo neobsahující olej, které po nanesení na ošetřovaný povrch vytvoří zcela suchý grafitový film vhodný pro montážní i celoživotnostní mazání různých součástí ve všech průmyslových odvětvích. Používá se všude tam, kde je nezbytné suché mazání a klasické ropné produkty nejsou schopny splnit tyto požadavky. Performance GD je neabrazivní, nehořlavé, nekorodující a netoxické. Neobsahuje žádné oleje nebo kapaliny na bázi ředidel a je inertní vůči vodě, olejům i louchům.

Aplikace

Produkt je svými vlastnostmi mimořádně vhodný pro použití jako mazací a separační prostředek pro motory, šrouby čerpadla, ozubená kola, ventily, hlavy, hřídele, vahadla motorů, převodovky a všechny kovové součásti, kde efektivně snižuje tření i teplotu. Performance GD lze doporučit pro použití u nových forem, kroužků, základových desek a to zejména v případech, kdy jsou vidět stopy krakování.

Tento sprejový přípravek může být také použit pro předmazání forem, když se vyměňují, nebo nahrazují. Nanášení se doporučuje aplikovat při pokojové teplotě na čistou, odmaštěnou kovovou plochu ze vzdálenosti asi 30 cm. Hladký, rovnoměrný povlak o tloušťce mezi 0,2 až 0,5 mm je dostatečný pro dosažení nejlepších výsledků. Film je na dotek suchý již po několika minutách a použitelný (zatížitelný) přibližně po 2 hodinách.

Technické údaje

Barva/vzhled	černá
Teplotní okruh nasazení, °C	-37 až +500

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit

Nacházel, s.r.o. | Průmyslová 11/1472 | 102 19 Praha 10 - Hostivař
tel.: 222 351 140 | fax: 222 351 149 | e-mail: maziva@nachazel.cz | www.nachazel.cz