



Performance MD

Rychleschnoucí kluzný lak na bázi MoS₂

Popis

Performance MD je rychleschnoucí kluzný lak na bázi pryskyřice a tuhého maziva (MoS₂). Prostřednictvím tuhého maziva budou součásti chráněny proti opotřebení a zadření.

Vlastnosti/přednosti

- aerosolové balení pro jednoduchou aplikaci
- chrání součásti proti vzniku vibrační koroze
- schopnost nést vysoká zatížení
- snižuje tření a opotřebení
- široký teplotní okruh nasazení
- suchý lakový povlak
- zabraňuje svaření a zadírání
- vytváří hladný povlak na všech komponentech
- efektivní mazivo pro všechny kovové povrchy
- usnadňuje montáž a demontáž

Aplikace

- montážní mazání
- Napínací křížové šrouby
- kluzná ložiska
- ozubená kola, vačky, kluzné dráhy
- lisování (čepy, pouzdra), vložky a hřídele
- Stisknutím tlačítka montáž pouzdra, vložky a šachty
- předúprava skluzů a vedení
- mazání za vysokých teplot a uvolnění
- proti zadírání spojovacího materiálu

Pokyny pro aplikaci

Sprejovou nádobu před použitím dobře protřepejte po dobu min. 30 sekund. Na čisté povrchy bez prachu, olejů, tuků a koroze naneste tenkou vrstvu ze vzdálenosti ca 20 cm. Povlak rychle schne a je připraven k použití během několika málo vteřin.

Technické údaje

vzhled	suchý šedočerný film
Teplotní okruh nasazení, °C	-180 až 450
tuhé mazivo	sirník molybdeničitý
vytvrzení	na vzduchu
životnost/skladovatelnost, měsíců	12

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit