



Performance TFD

Rychleschnoucí kluzný lak s nízkým koeficient tření na bázi PTFE

Popis

Performance TFD je rychleschnoucí kluzný lak na bázi pryskyřice a tuhého maziva (PTFE). Performance TFD je navrženo pro aplikace s vratným pohybem. Pohyblivé díly mají delší životnost, dokážou pracovat v těžších podmínkách a s nižším nárokem na údržbu.

Příklady použití

- Mechanismy mincovních automatů
- Vedení a běžce dveří a oken
- Stoly na zpracování dřeva
- Součásti zámků
- Pily a hoblíky
- Kolejnicová vedení
- Zásuvky dřevěného nábytku
- Dřevěné kluzné plochy / skluzavky
- Balící zařízení

Vlastnosti/přednosti

- Aerosolové balení pro větší pohodlí
- Čistá a snadná aplikace
- Dobrá přilnavost k většině podkladů
- Nízký koeficient tření
- Povrch odolný otěru
- Vytváří tenký film
- Na vzduchu schnoucí a vytvrzující
- Transparentní film
- U mnoha aplikací mazání po celou dobu životnosti

Aplikace

Součásti určené k lakování musí být čisté a suché, prosté od jakéhokoli znečištění a zbytků, jako je prach, tuk, apod. Pro dosažení lepší přilnavosti se doporučuje povrch velmi jemně zdrsňit a osušit horkým vzduchem.

Technické údaje

vzhled	suchý transparentní film
barva	bílá / transparentní
tuhé mazivo	PTFE
vytvrzení	na vzduchu
životnost/skladovatelnost, měsíců	12

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit