



Performance Chain WR

Vodoodpudivé mazivo na řetězy s vysokou penetrační schopností a nízkým třením

Popis

Performance Chain WR je víceúčelové vodu odpuzující protikorozní mazivo pro řetězové aplikace s vysokou penetrační schopností. Disponuje dobrým mazáním na čepech řetězu a válečcích.

Performance Chain WR je možné použít pro teploty od -10 až do 150°C.

Aplikace

- hnací řetězy
- řetězy podvěsných dopravníků
- řetězy zdvihacích zařízení
- vysokozdvížné vozíky
- řetězové pily
- jemné pohybové částí robotů
- řetězy v mokřém prostředí
- řetězy, kde je obtížná aplikace
- řetězy bez možnosti centrálního mazání

Vlastnosti / přednosti

- sprej = snadno aplikovatelný
- vodoodpudivý
- dobré antikorozní vlastnosti
- velmi dobrý průnik do čepů a válečků řetězu
- nízké tření
- teplotní okruh nasazení až do 150°C
- dobrá přilnavost na řetězu snižuje nebezpečí odstříknutí

Použití

Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte Performance Chain WR přímo na řetěz. Vzhledem ke své dobré ulpívací schopnosti by měl být přednostně aplikován, pokud je řetěz v pohybu. Nestříkejte na horké řetězy.

Typická technická data

Barva	transparentní
TAN, mg KOH/gr	0,6 – 0,9
Koroze na mědi, 3 hod/100°C	1a
4 kuličkový test	
• síla při svaření, kg	180
• diametr opotřebení, 1hod/70kg, mm	0,4

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit