

Informace o výrobku

GLEIT -μ[®] HP 512

Bílá montážní pasta



Popis výrobku

GLEIT-μ HP 512 je homogenní, dobře roztíratelná, světle zbarvená pasta s vysokým podílem synergeticky působících bílých tuhých maziv. Je postavena na bázi speciálně k tomuto účelu vybraného minerálního oleje. Výběr bílých tuhých maziv a jejich podíl byl zvolen tak aby **GLEIT-μ HP 512** mohla v mnoha případech nahradit černé montážní pasty. Při rázovém, oscilačním pohybu má **GLEIT-μ HP 512**, oproti černým pastám, dokonce i zřetelnou převahu! Schopnost snášet tlaková zatížení je mimořádná, nebezpečí vzniku vibrační koroze je minimální a mazací schopnost optimální.

Okruhy použití

GLEIT-μ HP 512 má vynikající vlastnosti především při čisté montáži a také při optimalizaci záběhových procesů těžce zatížených strojních součástí (také pro barevné kovy a ušlechtilé ocele). **GLEIT-μ HP 512** může v mnoha oblastech nahradit černé montážní pasty na bázi grafitu a sirníku molybdeničitého.

Příklady použití

- **montáž a záběh strojních součástí** (kluzná ložiska, kluzné dráhy, vodící tyče, kola, apod.)
- **spojení čep/pouzdro** (bagry, jeřáby, ..)
- **zubové spojky**
- **pohybové šrouby**
- **natahování a nalisování ložisek, čepů, kol, apod.**

Vlastnosti výrobku

- **světlá barva a tím čisté při práci i použití**
- **vysoká odolnost tlaku**
- **konstantní, nízké hodnoty tření**
- **široký teplotní okruh použití -25°C až +110°C**
- **oddělovací schopnost až do +200°C**
- **dobrá antikoroze ochrana a vysoká odolnost vodě**
- **nepodléhá označení**
- **vhodná i pro barevné kovy**
- **zabraňuje nebezpečí vzniku tribokoroze**
- **pro mazání při rázovém, oscilačním pohybu**

GLEIT -μ[®]

speciální maziva
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

Váš partner pro speciální maziva

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19 Praha 10- Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149
e-mail: maziva@nachazel.cz • <http://www.nachazel.cz>

Použití

GLEIT-μ HP 512 je možné nanášet běžnými ručními i automatickými mazacími přístroji, tak jako i pomocí tuhého štětce nebo chloupky nepouštějícím hadrem.

Poznámky pro použití

- Mazané součásti pokud možno co nejdůkladněji očistit
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- mazací místa před nasazením mazacího lisu očistit, zabránit znečištění mazaných míst
- nádoby po použití vždy dobře uzavřít

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.