

## Informace o výrobku

**GLEIT- $\mu$** <sup>®</sup>

**SF 680**

silikonová mazací kapalina



## Popis výrobku

**GLEIT- $\mu$  SF 680 a 680L** jsou transparentní mazací kapaliny, které jsou založeny na speciálně vybraném, teplotě a stárnutí odolném, silikonovém oleji. Pro dosažení lehčí aplikace je **GLEIT- $\mu$  SF 680(L)** rozpuštěno v rozpouštědle. Tímto se **GLEIT- $\mu$  SF 680(L)** při nanesení chová jako tenké kapalné médium s velmi dobrými penetračními vlastnostmi. Po odpaření rozpouštědla se vytvoří teplotě i stárnutí odolávající tenký kluzný film vykazující vysokou ① separační schopnost, dobré ② impregnační vlastnosti a ③ dobrou mazací schopnost, který má i velmi dobrou snášenlivost s většinou umělých hmot.

## Okruhy použití

**GLEIT- $\mu$  SF 680 a SF 680L** jsou nasazovány jako univerzální silikonové mazací kapaliny v domácnosti, průmyslu a řemeslech. Okruhy použití jsou všechna místa ve spojení s umělými hmotami a/nebo elastomery (gumou), kde je požadováno čisté a sotva viditelné mazivo.

## Příklady použití

- kluzné páry z různých materiálů jako plastů, elastomerů, apod., ne však párů kov/kov
- impregnace gumových profilů, shrnovacích dveří, střech, kapot
- ochrana proti vlhkosti u elektrického zapalování, zámků, koženého oblečení – zůstává vláčné, netvrdne
- v tiskárnách proti ulpívání barev, vosků, lepidel, lpění papíru vlivem statické elektřiny, řezačky, vrtačky na papír – zmnohonásobení řezů

- ① separuje
- ② impregnuje
- ③ maže

## Vlastnosti výrobku

- čistá a sotva viditelná
- vysoce účinné impregnační, separační a ošetřující vlastnosti
- zamezuje zalepení, zamrznutí a křehnutí gumových profilů
- dobrá schopnost zatékat
- vhodné pro umělé hmoty a elastomery (gumu)
- odolná stárnutí – žádné tvrdnutí (pryskyřičnění)
- obsahuje životnímu prostředí šetrný pohonný plyn a ředidlo
- teplotně odolná do +200°C

**GLEIT- $\mu$** <sup>®</sup>

speciální maziva  
a potahování

Prodej, distribuce, poradenství a servis v CZ a SK  
Nacházel, s.r.o.

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

www: wessely.co.at

**Váš partner pro speciální maziva**

Nacházel, s.r.o. • Průmyslová 11/1472 • 102 19 Praha 10 - Hostivař • tel.: 222 351 140 • fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz • http://www.nachazel.cz

## Použití

**GLEIT-μ SF 680** je dodáváno jako otevřené zboží i jako 400 ml sprej. Použití spreje je ze všech způsobů nejjednodušší.

**GLEIT-μ SF 680** se jednoduše nanáší na součásti cíleným nastříkáním. Vlastnosti produktu můžeme plně využít až po odpaření ředidla. Přestože ředidlo použité v **GLEIT-μ SF 680** působí na materiál součásti jen krátce doporučujeme u umělých hmot a elastomerů odzkoušet snášenlivost s tímto ředidlem.

## Poznámky pro použití

- před aplikací spreje dobře protřepat, volné zboží dobře promíchat
- Po aplikaci počkat určitý čas až do odpaření ředidla aby bylo možné plně využít vlastnosti produktu
- pokud po první aplikaci **GLEIT-μ SF 680** nebylo dosaženo žádaného efektu doporučujeme operaci opakovat
- Věnujte pozornost možnosti nebezpečí uklouznutí v blízkém okolí používání **GLEIT-μ SF 680** (plastové podlahy, linolea a pod.)

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.