



FDX 130

Multifunkční kapalina pro lisování, tažení a tváření

Popis

FDX 130 je vybaven aditivami na bázi esterů a aditivami s vysokotlakými vlastnostmi. Produkt byl speciálně vyvinutý pro mazací operace, jako je lisování a tažení.

Aplikace

Vhodná pro tažení, lisování a tváření všech typů součástí a materiálů.

Použití

FDX 130 může být aplikována čistá (ve stavu dodání) pomocí štětce, látkou nebo podobně. Pro odstranění může být použito rozpouštědel nebo alkalických odmašťovadel.

Vlastnosti / přednosti

- Zabraňuje kontaktu mezi obrobkem a nástrojem
- Jednoduchá pro aplikaci a použití
- Výrazně snižuje opotřebení dílů
- Minimalizuje opotřebení nástrojů
- Vysoká jakost povrchu po tváření

Technické údaje

Vzhled	olejovitá kapalina
Barva	hnědá
Hustota při 20°C, g/cm ³	0,91
Viskozita při 40°C, cSt	135
Bod vzplanutí, °C	180
Bod tuhnutí, °C	-10
Číslo kyselosti, KOH/g, mg	70

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit