

# ANDEROL DDO

## 3H potravinářský oddělovací olej na těsto

Informace o výrobku



**ANDEROL DDO** je rostlinný olej speciálně komponován pro separaci těsta. Jedná se o jedlý rostlinný olej se slunečnicovým lecitinem (E-322).

Anderol DDO je u NSF registrován pro použití v potravinářském průmyslu 3H.

Rostlinný olej vysoké kvality se slunečnicovým lecitinem, který působí jako emulgátor a antioxidant. Antioxidant stabilizuje produkt vůči oxidaci a tepelné degradaci, způsobené vysokými teplotami, kterým je výrobek vystaven při pečení. Vyhýbá se tím předčasné tvorbě produktů degradace oleje v důsledku tepelného zatížení nad 200°C, které by mohlo změnit vlastnosti pečených poživatin, a dokonce vést ke vzniku toxických složek při teplotách nad 250°C.

### VÝHODY / PŘEDNOSTI

Jeho přirozená polarita, viskozita a dodržování výnosu a vysoký mazací výkon zaručí, že se vyhne předčasnému opotřebením pohyblivých částí stroje k dělení těsta: písty a vodítka řezačky. Vzhledem ke své vysoké přilnavosti ke kovovým povrchům nabízí vysoký výkon, který vede k hospodárnému využívání, ve srovnání s jinými oleji.

### KOMPATIBILITA (snášlivost)

**Anderol DDO** je svým chováním podobný minerálním olejům ve své snášlivosti s laky, těsněními, ucpávkami a hadicemi. Nejsou požadována žádná zvláštní opatření týkající se snášlivosti při změně z minerálních olejů na tento typ produktu.

### APLIKACE

- mazivo pro děličky těsta v pekárenském průmyslu
- ochranný nátěr na potraviny
- prostředek k ochraně proti prachu
- uvolňovací (separační) prostředek
- formování a válcování hliníkových fólií
- mazivo pro řeznické háky a další zařízení v řeznictví

### TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	HODNOTY
Vzhled při 20°C	vizuálně	čirá kapalina
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D-1298	0,92
Viskozita při 40°C	ASTN D-445	32,4
Viskozita při 100°C	ASTM D-445	7,26
Viskozní index	ASTM D-2270	198
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	-27
Bod vzplanutí, COC, °C	ASTM D- 92	250

VÍCE INFORMACÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K PRODUKTU NAJDETE V ODPOVÍDAJÍCÍM BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ.

### POVOLENÍ / REGISTRACE



ANDEROL BV.  
P.O. Box 1489  
6221 BL MAASTRICHT  
Tel.: +31 / 43 / 352 41 90  
Fax: +31 / 43 / 352 41 99  
<http://www.anderol-europe.nl>

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů.

Zastoupení pro ČR a SR:

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10, tel.: 222 351 141, fax: 222 351 149, e-mail: [maziva@nachazel.cz](mailto:maziva@nachazel.cz), [www.nachazel.cz](http://www.nachazel.cz)