

# ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU

## ANDEROL® 6220 Sprej

SYNTETICKÉ POTRAVINÁŘSKÉ MAZIVO VE SPREJI

### ANDEROL 6220 Spej splňuje požadavky nebo je schváleno:

AGMA 9005-E02 (EP)  
Cincinnati P-59 (ISO 220) a ostatní  
DIN 51517 oddíl 3  
NSF H1

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

ANDEROL 6220 je vyroben ze syntetických uhlovodíků (PAO) a souboru speciálních přísad, které mu umožňují splnit dřívější schvalovací požadavky H-1 Ministerstva zemědělství Spojených států (USDA) pro případ, že může nastat náhodný kontakt s potravinami. Vyšší viskozitní stupně poskytují vynikající službu na místech, kde je potřeba dobré ulpívací schopnosti a setrvání na mazaném místě.

Potravinářská maziva ANDEROL splňují požadavky předpisu FDA (Federální úřad pro potraviny a léky) č. 21 CFR 178.3750

### TYPICKÉ VLASTNOSTI:

VLASTNOSTI	ZKUŠEBNÍ METODA	TYPICKÉ VLASTNOSTI
Viskozita při 40°C, cSt	ASTM D-445	198-242
Viskozita při 100°C, cSt	ASTM D-445	19 - 25
Viskózní index	ASTM D-2270	125
Teplota vznícení, °C	ASTM D-92	>215
Bod tuhnutí, °C	ASTM D-97	<-30
Čtyřkuličkový test na otěr, (1 hod. při 1200 min <sup>-1</sup> , 75 °C, 40 kg), mm	ASTM D-4172	<0.60
Síla při svaření, kg	ASTM D-2783	160
Koroze na mědi, 3 hod. při 100°C	ASTM D-130	1b
Specifická hmotnost g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1298	0.850 - 0.870
Test koroze	ASTM D-665A	vyhověl

Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích a jsou vztaženy k základovému oleji jako volnému zboží, tudíž neodpovídají hodnotám uvnitř sprejové dózy. Vyhrazuje si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení.

Zastoupení pro ČR a SR

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hosviň, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz

# ANDEROL 6220 SPREJ

## APLIKACE

ANDEROL 6220 je doporučen pro použití všude tam, kde může nastat náhodný kontakt s potravinami. Těmito místy jsou např.:

- převodovky
- ložiska
- ocelová lana
- řetězy
- nástroje i nářadí
- i ochrana před korozi

## KOMPATILITA

Maziva ANDEROL® PAO jsou podobná minerálním olejům, co se týče jejich kompatibility s ucpávkami, barvami a laky, těsněními a hadicemi. Při náhradě tuku na bázi minerálních olejů mazivem ANDEROL na bázi syntetických uhlovodíků nejsou nutná žádná speciální opatření.

## VÝHODY

- Dlouhá životnost = méně časté intervaly mazání
- Prodloužená životnost zařízení
- Snížené náklady na energii
- Kompatibilní s minerálními oleji a většinou syntetických olejů
- Provoz při vysokých i nízkých teplotách
- Zvýšená oxidační stabilita
- Omezená nestálost



**Více informací vztahující se k produktu najdete v odpovídajícím bezpečnostním listě doprovázejícím každý produkt.**

ANDEROL® je registrovaná obchodní známka firmy ANDEROL Inc.

Zde uvedené informace jsou předány bez jakékoli záruky, reprezentace, stimulu nebo povolení, pouze je přesná podle NAŠEHO nejlepšího vědomí nebo získána ze zdrojů, které jsou považovány firmou ANDEROL za přesné a důvěryhodné. ANDEROL nepřebírá žádnou zákonnou zodpovědnost za spoléhání se na tuto informaci. Zkoušky by měli vykonávat pouze chemici nebo laboratorní technici s chemickou kvalifikací. Před použitím jakékoli chemikálie čtěte její štítek, produktový a/nebo bezpečnostní list.

Váš regionální prodejce:



ANDEROL Inc.  
PO Box 518, 215 Merry Lane  
East Hanover, New Jersey USA  
tel.: +1 / 973 / 887-7410  
fax: +1 / 973 / 884-3825  
http: www.anderol.com

Zastoupení pro ČR a SR

Nacházel, s.r.o., Průmyslová 11/1472, 102 19 Praha 10 – Hosivař, tel.: 222 351 140, fax: 222 351 149  
e-mail: maziva@nachazel.cz, www.nachazel.cz