

ANDEROL - INFORMACE O VÝROBKU

ANDEROL® OGWR-0

PLASTICKÉ MAZIVO PRO OTEVŘENÁ OZUBENÍ A DRÁTĚNÁ LANA, NLGI-0

Popis výrobku

ANDEROL OGWR-0 je plastické mazivo postavené na základě minerálního oleje s hlinitým komplexním mýdlem jako zahušťovadlem. Produkt je určen pro mazání otevřených ozubení a nebo drátěných lan. Mazivo bylo formulováno za použití vysoce kvalitního minerálního oleje a obohacené velmi jemným grafitem a chemicky aktivními EP aditivy.

Typická data

vlastnosti	zkušební metoda	ANDEROL OGWR-0
Zahušťovadlo		Al-komplex
Barva		černá
Typ základového oleje		minerální
Teplotní okruh pro dlouhodobé mazání		-20 až 200°C
Krátkodobě přípustné teplotní špičky		+250°C
Penetrace po prohnětení	DIN ISO 2137	355 – 385 0,1 mm
Viskozita základového oleje při 40°C,	DIN 51.562	ca 500 mm ² /s
Odolnost vodě	DIN 51.807-01	0-90
Antikorozi ochranné vlastnosti	DIN 51.802	stupeň koroze 0
Koroze na mědi	DIN 51.811	stupeň koroze 1
Bod skápnutí	DIN ISO -2176	>270[°C]
4-kuličkový test, síla při svaření	DIN 51.350/4	7000 N
FZG test na ozubení, A/2,8/50 - ztráta úrovně síly - změna specifické hmotnosti	FZG	>12 <0,27 mg/kWh
Označení	DIN 51.502	OGPF 0 S-20

ANDEROL OGWR-0

Více informací vztahující se k produktu najdete v odpovídajícím bezpečnostním listě doprovázející každý produkt.

ANDEROL® je registrovaná obchodní známka firmy ANDEROL Company
Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazujeme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

Použití / výhody

Mazivo **ANDEROL OGWR-0** bylo vyvinuto pro automatické postřikovací systémy ozubených kol, věnců, tyčí a pastorků různých druhů za působení vysokých tlaků a teplot. Mazivo je vhodné pro mazání rotačních pecí a jiných podobných zařízení pracujících v prašném a vlhkém prostředí.

- ♦ aplikovatelné pomocí tlakových rozprašovačů
- ♦ velmi vysoká odolnost vysokým teplotám
- ♦ vysoká schopnost snášet zvýšené tlaky
- ♦ dobrá odolnost působení vody
- ♦ dobrá antikorozní ochrana
- ♦ velmi dobrá schopnost ulpívat

Registrace / osvědčení

ANDEROL maziva byla odzkoušena a jsou odsouhlasena u mnoha prvovýrobců (OEM-atesty) a osvědčila se i v provozu u těchto výrobců.

Zacházení / skladování

ANDEROL maziva všeobecně představují velmi nízké nebezpečí při normálním zacházení pokud jsou dodržována standardní pracovní-bezpečnostní pravidla. Při rozlití pokryjte přípravek inertním absorbčním materiálem (jako např. náš DRY Absorbent) a odsrtaňte v souladu s místně platnými předpisy.

Přestože mazivo není hodnoceno jako vysoce hořlavé, může hořet a je nutné jej držet mimo dosah otevřeného ohně. V případě požáru použijte pěnu, vodu tříštěný proud, kysličník uhličitý a nebo suché chemické produkty.

Maziva ANDEROL skladujte na místech k tomu určených tak, aby se zabránilo kontaminaci. Znovu nepoužívejte již vyprázdněné obaly.

OGWR-0 01/07 ssl

Váš regionální prodejce:



ANDEROL EMEA
Punterweg 21a
6222 NW Maastricht
The Netherlands
tel.: +31 / 43 / 352 4190
http: www.anderol.com