



Grease Lithium LN EP 2

Litné plastické mazivo pro aplikace s nízkou úrovní hluku

Popis

Grease Lithium LN EP 2 je litné plastické mazivo pro všeobecné mazání. Formulace je zvolena tak, že všechny složky přispívají ke snížení hluku v zařízení, kde se toto mazivo používá.

Aplikace

- dobré antikoroziční vlastnosti
- teplotní okruh nasazení až do -40°C
- vynikající vysokotlaké vlastnosti
- zvýšená ochrana proti opotřebované

Technické údaje

	Testovací metoda	LN EP 2
Barva		hnědá
Zahušťovadlo, typ mýdla		litné
Základový olej		minerální
Viskozita základového oleje při 40°C, cSt		73
Penetrace po prohnětení 60 dzdv. x 0,1mm	ASTM D217	265 - 295
Bod skápnutí, °C	ASTM D566	180
Třída konzistence NLGI	DIN 51818	2
Tlak při tečení <ul style="list-style-type: none">• 20°C, mbar• -35°C, mbar	DIN 51805	50-100 1200
Separace oleje (síto) <ul style="list-style-type: none">• 60°C, %• 30°C, %	PW-1400	1,50 5
Antikoroziční ochrana – EMCOR test (3 týdny)	DIN 51802	0/1
Oxidační stabilita, 100 hod./100°C, bar	ASTM D942	0,8
Obsah sulfátového popela, %	DIN 51803	3
Odolnost vodě, 90°C	DIN 51807	0
SRV test, 400N, 20Ht, 0,6mm, 100°C, 90 mm kroužek/destička		0,130
Teplotní okruh nasazení, °C		-10 až +100

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit